

好运来护栏值得推荐 欧式阳台护栏安装 阳台护栏安装

产品名称	好运来护栏值得推荐 欧式阳台护栏安装 阳台护栏安装
公司名称	金华好运来机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市金东区孝顺镇低田功能区
联系电话	18857903666

产品详情

金华好运来机电设备有限公司为您介绍护栏的高度一般需要哪些？

在这方面国家有强制规定，比如：《民用建筑设计通则》中第4.2.4条：栏杆凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，并应符合下列规定：

- 一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载；
 - 二、栏杆高度不应小于1.05m，高层建筑的栏杆高度应再适当提高，但不宜超过1.20m；
 - 三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空；
 - 四、有儿童活动的场所，栏杆应采用不易攀登的构造。《托儿所、幼儿园建筑设计规范》中第3.7.4条：阳台、屋顶平台的护栏净高不应小于1.20m，内侧不应设有支撑。《中小学校建筑设计规范》中第6.3.5条：室内楼梯栏杆（或栏板）的高度不应小于900mm。室外楼梯及水平栏杆（或栏板）的高度不应小于1100mm。楼梯不应采用易于攀登的花格栏杆。
- 《住宅设计规范》中第3.7.3条：低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m，中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。
- 以上都是强制条款，必须执行，否则工程就不能验收，更谈不上合格啦。
这样的有关条款还有很多，满足这些基本就够啦。

欢迎新老客户致电好运来机电设备有限公司，我们将竭诚为您服务！

好运来机电设备有限公司带了解护栏相关小知识：

对于现在很多人而言，欧式阳台护栏安装，阳台上装饰也很重要，所以这也导致不少商家在这方面发现了商机，但是为什么锌钢阳台护栏会在阳台上应用呢？

阳台不同于室内楼梯，常年处于风吹雨淋日晒的环境，这就要求了阳台护栏要具有耐腐蚀性，耐高温、耐低温等特点，同时因为阳台处于一个房子的高点就要求阳台护栏有很好的防护性。锌钢护栏网的基材是高温热浸锌材料，通俗来说就是把优质钢材投入几千度的锌液池中，经过一定时间的浸泡形成一种特殊的锌钢合金。形成的锌钢合金具有极高的抗腐蚀性，耐高温等特点，住宅阳台护栏安装，其防锈长达30年之久，彻底解决了阳台护栏生锈、安全和美观的问题。

阳台护栏安装的意义就是使护栏履行防护功能，这就要求了阳台护栏材料的强韧性。锌钢护栏网作为阳台护栏使用时采用的配件是寿命可达50年之久的改性高强度工程尼龙，其强度、硬度远高于普通钢制材料，室内阳台护栏安装，每平方米可承受183MPA以上的压力，2729MPA的拉伸力。因此我们不难发现锌钢护栏网作为阳台护栏其安全程度可谓非常重要。

根据锌钢护栏厂家的解释，大家是不是有些了解了呢，还有就是对于锌钢护栏的性能优势吸引了不少人的关注，并且使用人群更广了。

好运来期待新老客户的来电咨询！

金华好运来机电设备有限公司为您介绍百叶窗的发展史：

如何处理锌钢围栏退色掉漆问题？

阳台护栏是阳台对外边缘的美化和防护设施，由合金管材经过焊接或组装而成。常见的阳台护栏种类有：铁艺阳台护栏、铝合金阳台护栏、PVC护栏等等。

日常生活中阳台经常成为人们堆放杂物的地方，有些尖锐物品经常会刮破阳台护栏表层的油漆，经过长时间的雨打风吹，护栏就会锈迹斑斑，我们经常会对锈处进行油漆批补，补油漆也是有一定方法的，方法不对也是没有多大作用的。我们要准备好工具：砂纸、刷子、桶漆或者喷漆，油漆选用防锈漆，聚酯型面漆，至少要两次粉刷。

用砂纸把锈处打磨平整，阳台护栏安装，锈迹磨掉，露出光洁的阳台护栏表面，第1次粉刷要粉刷防锈漆均匀粉刷，粉刷完毕后待油漆干涸后再粉刷第二次，第二次选用聚酯型面漆同样均匀粉刷，要注意表面光滑，待油漆干涸后大功告成。如果阳台护栏老化严重的话就要考虑更换新型的了。

欢迎新老客户致电好运来机电设备有限公司咨询订购！

好运来护栏值得推荐(图)-欧式阳台护栏安装-阳台护栏安装由金华好运来机电设备有限公司提供。金华好运来机电设备有限公司（www.yun-lai.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

