

小型零件超声波清洗机 超声波清洗机 昆山超声波清洗仪

产品名称	小型零件超声波清洗机 超声波清洗机 昆山超声波清洗仪
公司名称	昆山市超声仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市淀山湖镇曙光路198号
联系电话	18962635777

产品详情

如何使用超声波清洗机：

超声波清洗机的使用应严格按以下要求分部骤操作。（1）联结好清洗槽与发生器之间的电缆；（2）将清洗液倒入清洗槽中（倒入清洗液的量就为放入被清洗物时，液面的位置约为整体的四分之三为佳）；（3）将被清洗物放入清洗槽；（4）插上电源插头；（5）设立清洗时间，开机。

超声波清洗：

超声波频率：超声波频率越低，在液体中产生的空化越容易，非标超声波清洗机，产生的力度大，小型零件超声波清洗机，作用也越强，适用于工件粗、脏、初洗，频率高则超声波方向性强，适合于精细的物件清洗。

清洗温度：一般来说，超声波在30 ~ 40 时的空化效果为好，清洗剂则温度越高，作用越显著，通常实际应用超声波清洗时，采用 40 ~ 60 的工作温度。

本公司生产的超声波清洗机产品容量大小范围0.6L-800L；超声功率范围50W-20000W；超声频率有20KHz-135KHz，超声波清洗机，并可根据用户要求生产各种行业的非标专用超声波清洗设备

清洗机采用单片机软件操作

清洗机降音盖、清洗槽均采用优质不锈钢

数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示

数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、进液液位（及实际液位）、加热温度（及实际温度）

清洗机电路具有自动扫频功能，能产生连续脉冲射流，使清洗效果更明显，工作更稳定

清洗机电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低

可选单种超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz

小型零件超声波清洗机-超声波清洗机-昆山超声波清洗仪由昆山市超声仪器有限公司提供。昆山市超声仪器有限公司（www.ks-csyq.com）为客户提供“超声设备”等业务，公司拥有“昆山舒美”等品牌。专注于其它等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：顾经理。