

# 房山区洁净实验室 洁净实验室 山东康德莱净化

产品名称	房山区洁净实验室 洁净实验室 山东康德莱净化
公司名称	山东康德莱净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼603-604室
联系电话	13256749842 13256749842

## 产品详情

山东康德莱净化工程有限公司多年致力于空调洁净技术的开发与研究。主要从事于医行业、食品行业、药品行业、电子行业的局部环境的无尘和无菌环境的设计、安装和检测等业务以及家庭和工作环境的新风净化系统的集设计、制造、安装、维护、保养于一体的大型专业工程设计安装的专业净化工程公司。

细菌是微生物的一种，微生物体内都含有核酸，核酸吸收紫外线照射的辐射能后会引引起光化破坏作用，洁净实验室，从而微生物。紫外线是一种比可见的紫光波长还要短的不可见电磁波，它的波长范围为136~390nm，其中253.7nm波长的紫外线杀菌力，杀菌灯即基于此产生253.7nm的紫外线，而核酸的辐射吸收波长恰为250~260nm，所以紫外线杀菌灯具有一定的杀菌作用。但紫外线对大部分物质的穿透能力很弱，只能用于物体的表面杀菌，对没有照射到的部分没有杀菌作用。对于用具诸类物品的杀菌，必须对其上下左右各个部位都照射，洁净实验室分级，而且紫外线灭菌效果不能长久保持，因此必须根据具体情况定期进行杀菌。

### 辐射能量与杀菌效果

辐射能量用辐射输出、辐射强度和辐射量表示。辐射输出为单位时间由辐射体辐射的能量，相当于荧光灯管的光通量；辐射强度为单位面积的辐射输出；辐射量为辐射强度与辐射时间的乘积。

### 气锁室压力

气锁室按其压力和气流方向可分为：梯度式气锁室、正压气锁室、负压气锁室三种类型。（见图 5-9）其中梯度式气锁是最常用的形式，用于不同洁净区之间的隔离，但不能阻止级别区含产品空气的扩散。而正压气锁室和负压气锁室则既可用于分隔不同区域之间的气流，可有效阻止含产品空气从级别区向低级别区的扩散，洁净实验室标准，这种形式常用于效药品的气锁中。

气锁室从一种空气等级到下一个空气等级（穿过气锁室）、以及从已分级空间到未分级空间的正

常压差，应为 10Pa。气锁室内部的压力应位于两个相邻空间之间的某个数值，房山区洁净实验室，具体该数取决于所打开的是哪扇门，洁净室与其气锁室之间的压差无需达到 10Pa。应穿过气锁室而不是每扇门测量气锁室的压差。因此，当某个气锁室只有一扇门被打开时，各空气等级之间即持续存在一个可测量的压降（即 10Pa）。

洁净实验室选型流程方框图用于洁净实验室的空调通风系统主要由空气处理设备、粗高中效过滤器、空气输送设施和局部净化设备组成，这些设备类型各异、作用不同。

山东康德莱空气净化工程有限公司多年致力于空调洁净技术的开发与研究。集设计、制造、安装、维护、保养于一体的大型专业工程设计安装公司，取得了国家空气净化工程专业承包资质，及建筑装饰装修工程专业承包资质等。并通过了ISO9001质量体系认证，是山东省空气净化工程行业的龙头企业。值得信赖！

房山区洁净实验室-洁净实验室-山东康德莱净化(优质商家)由山东康德莱净化工程有限公司提供。山东康德莱净化工程有限公司（[www.kdljh.com](http://www.kdljh.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东康德莱净化和您携手步入辉煌，共创美好未来！