

宝鸡grc轻质隔墙板报价点击了解更多

产品名称	宝鸡grc轻质隔墙板报价点击了解更多
公司名称	西安星鑫润业建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区草滩街道东兴路11号铜霖现代建材院内办公楼201室
联系电话	13609248508

产品详情

有网友问我想用衣柜来当主卧和次卧之间的隔墙是否可行。小户型的业主总是想把空间利用率提高到，这个思路是对的，但是实际应用起来还是要考虑其他问题的，比如用衣柜当隔墙的隔音问题。

用衣柜替代实体墙的隔音效果是不太好的，就算中间填充隔音棉之后还是比不上实体墙的。有人做过的可以来留言说说效果。

隔音其实也是一个比较重要的问题。如果你和家人的睡眠质量一般，睡眠比较浅，那隔音不好的卧室可能就会影响睡眠质量。另外，如果隔壁次卧住小孩或者老人的话，隔音不好还能不能说悄悄话，能不能啪啪啪了（捂脸）~

其实一堵轻质砖墙也就10厘米左右，这点空间还是从其他设计或者其他位置节省吧，当然如果你觉得隔音不是问题，那可以试试。

一般来说，墙板防火问题主要是针对有机材料而言，也就是墙板、轻质隔墙板、内隔墙板的夹芯材料。目前可用于建筑墙体保温工程的材料资源种类并不多，经过在长期实践中筛选，聚乙烯泡沫成为了多数墙板保温材料的选择。然而聚乙烯泡沫和硬泡聚氨酯具有不同程度的可燃性，并且目前还没有找到可以完全替代它们的材料。有机保温材料的成本本身就较高，如果一味地强调提高其防火性能，无疑会大大增加了成本，还会影响材料的保温性能。

业内有关专家指出，在进行建筑外墙体保温时，聚板的粘贴必须有高度限制，超过一定高度，就应该禁止使用聚板，改而采用岩棉等完全不燃烧的材料。对于高层建筑而言，一定要设计垂直方向的防火分区隔离带、防火分仓，以防止垂直方向的火灾蔓延。但很多建筑在设计上忽略了这些关键因素，致使火灾的发生和蔓延。

无论是EPS、XPS、PU、岩棉等材料，还是保温砌块、陶粒混凝土等墙体自保温材料都应有适当的发展。具体材料的选择不仅要符合国家标准，还要考虑的材料成本，应用的工程性质、产地、环保等因素。

发泡水泥复合板的隔墙板主要有以下几点特性：

- 1、隔音防水防火性能好：隔音效果达45dB，本板材有自防水功能，耐火极限为2.5小时以上。抗冻融循环25次以上，防潮性能等检测项目均达到国家标准。
- 2、建设速度快：安装简单方便，屋面板、网架板、楼层板采用吊装焊接法，比混凝土现浇法快8倍以上；墙板采用拼装焊接法，比砌块墙体快5倍以上可大大缩短工期。墙板可锯、可钉、可钻、可任意切割、随意制造建筑格局。
- 3、保温隔热性能好：保温性能超过厚度570mm砖墙，用轻质泡沫混凝土保温墙体板不用再做外墙泡沫保温层即可，实验表明，在东北寒冷地区，用本产品建设的房屋，在无取暖的情况下，外面气温零下25摄氏度，屋内可达到零上8摄氏度。可大量减少冷暖气等电力、燃烧费用，grc轻质隔墙板报价，可谓节约能源的较好选择。
- 4、轻质抗震、减轻基础承重：轻质墙体板与粘土实心砖相比，轻三到四倍以上，比空心砌块转轻两到三倍以上，解决大梁、大柱、深基础的问题，不仅适用于低层建筑，也适用于高层建筑，轻地质及沙滩、海滩等建筑。框架式连接具有良好的抗震性能，墙体质量轻，地震发生墙体倒塌，不易造成人员受伤。
- 5、表面装饰性好：墙板表面平整度好，添缝后可直接贴壁纸、墙砖及喷涂。
- 6、综合造价低：由于轻梁柱基础荷载，施工快速，周期短，比粘土砖、空心砌块砖等降低工程总等价的20%。
- 7、环保节能利废：墙板材料不含有毒、有害物质，而且利废节能，属绿色环保产品。
- 8、增加可使用建筑面积：墙体可增加使用面积8 - 10%以上，是房产开发买卖双方都乐于接受的。

宝鸡grc轻质隔墙板报价点击了解更多由西安星鑫润业建材有限公司提供。“西安隔墙板,西安轻质隔墙,西安隔墙板厂家,西安轻质隔墙厂家”就选西安星鑫润业建材有限公司（www.xaxxry.com），公司位于：陕西省西安市未央区草滩街道东兴路11号铜霖现代建材院内办公楼201室，多年来，西安星鑫润业坚持为客户提供好的服务，联系人：淡先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。西安星鑫润业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.xaxxry.com）还是从事西安隔墙板厂家，西安轻质隔墙板厂家，陕西隔墙板厂家的厂家，欢迎来电咨询。