## 宝鸡grc轻质隔墙板报价点击了解更多

产品名称	宝鸡grc轻质隔墙板报价点击了解更多
公司名称	西安星鑫润业建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区草滩街道东兴路11号铜霖现 代建材院内办公楼201室
联系电话	13609248508

## 产品详情

有网友问我想用衣柜来当主卧和次卧之间的隔墙是否可行。小户型的业主总是想把空间利用率提高到,这个思路是对的,但是实际应用起来还是要考虑其他问题的,比如用衣柜当隔墙的隔音问题。

用衣柜替代实体墙的隔音效果是不太好的,就算中间填充隔音棉之后还是比不上实体墙的。有人做过的可以来留言说说效果。

隔音其实也是一个比较重要的问题。如果你和家人的睡眠质量一般,睡眠比较浅,那隔音不好的卧室可能就会影响睡眠质量。另外,如果隔壁次卧住小孩或者老人的话,隔音不好还能不能说悄悄话,能不能啪啪啪了(捂脸)~

其实一堵轻质砖墙也就10厘米左右,这点空间还是从其他设计或者其他位置节省吧,当然如果你觉得隔音不是问题,那可以试试。

一般来说,墙板防火问题主要是针对有机材料而言,也就是墙板、轻质隔墙板、内隔墙板的夹芯材料。目前可用于建筑墙体保温工程的材料资源种类并不多,经过在长期实践中筛选,聚乙烯泡沫成为了多数墙板保温材料的选择。然而聚乙烯泡沫和硬泡聚氨酯具有不同程度的可燃性,并且目前还没有找到可以完全替代它们的材料。有机保温材料的成本本身就较高,如果一味地强调提高其防火性能,无疑会大大增加了成本,还会影响材料的保温性能。

业内有关专家指出,在进行建筑外墙体保温时,聚板的粘贴必须有高度限制,超过一定高度,就应该禁止使用聚板,改而采用岩棉等完全不燃烧的材料。对于高层建筑而言,一定要设计垂直方向的防火分区隔离带、防火分仓,以防止垂直方向的火灾蔓延。但很多建筑在设计上忽略了这些关键因素,致使火灾的发生和蔓延。

无论是EPS、XPS、PU、岩棉等材料,还是保温砌块、陶粒混凝土等墙体自保温材料都应有适当的发展。具体材料的选择不仅要符合国家标准,还要考虑的材料的成本,应用的工程性质、产地、环保等因素。

## 发泡水泥复合板的隔墙板主要有以下几点特性:

- 1、隔音防水防火性能好:隔音效果达45dB,本板材有自防水功能,耐火极限为2.5小时以上。抗冻融循环25次以上,防潮性能等检测项目均达到国家标准。
- 2、建设速度快:安装简单方便,屋面板、网架板、楼层板采用吊装焊接法,比混凝土现浇法快8倍以上;墙板采用拼装焊接法,比砌块墙体快5倍以上可大大缩短工期。墙板可锯、可钉、可钻、可任意切割、随意制造建筑格局。
- 3、保温隔热性能好:保温性能超过厚度570mm砖墙,用轻质泡沫混凝土保温墙体板不用再做外墙泡沫保温层即可,实验表明,在东北寒冷地区,用本产品建设的房屋,在无取暖的情况下,外面气温零下25摄氏度,屋内可达到零上8摄氏度。可大量减少冷暖气等电力、燃烧费用,grc轻质隔墙板报价,可谓节约能源的较好选择。
- 4、轻质抗震、减轻基础承重:轻质墙体板与粘土实心砖相比,轻三到四倍以上,比空心砌块转轻两到三倍以上,解决大梁、大柱、深基础的问题,不仅适用于低层建筑,也适用于高层建筑,轻地质及沙滩、海滩等建筑。框架式连接具有良好的抗震性能,墙体质量轻,地震发生墙体倒塌,不易造成人员受伤。
- 5、表面装饰性好:墙板表面平整度好,添缝后可直接贴壁纸、墙砖及喷涂。
- 6、综合造价低:由于轻梁柱基础荷载,施工快速,周期短,比粘土砖、空心砌块砖等降低工程总等价的 20%。
- 7、环保节能利废:墙板材料不含有毒、有害物质,而且利废节能,属绿色环保产品。
- 8、增加可使用建筑面积:墙体可增加使用面积8-10%以上,是房产开发买卖双方都乐于接受的。

宝鸡grc轻质隔墙板报价点击了解更多由西安星鑫润业建材有限公司提供。"西安隔墙板,西安轻质隔墙,西安隔墙板厂家,西安轻质隔墙厂家"就选西安星鑫润业建材有限公司(www.xaxxry.com),公司位于:陕西省西安市未央区草滩街道东兴路11号铜霖现代建材院内办公楼201室,多年来,西安星鑫润业坚持为客户提供好的服务,联系人:淡先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。西安星鑫润业期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.xaxxry.com)还是从事西安隔墙板厂家,西安轻质隔墙板厂家,陕西隔墙板厂家的厂家,欢迎来电咨询。