

# 双黑压线隔离膜厂家 隔离膜 潍坊昊烨防水材料

产品名称	双黑压线隔离膜厂家 隔离膜 潍坊昊烨防水材料
公司名称	潍坊市昊烨防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13869665938 13869665938

## 产品详情

离型膜是固体膜的一种，它是由无机材料，如金属、金属氧化物、陶瓷、多孔玻璃、沸石、无机高分子材料等制成的半透膜。离型膜具有聚合物分离膜所无法比拟的一些优点：

化学稳定性好，能耐酸、耐碱、耐有机溶 j i ；

机械强度大，担载离型膜可承受儿十个大气压的外压，并可反向冲洗；

抗微生物能力强，不与微生物发生作用，可以在生物工程及医学科学领域中应用；

耐高温，一般均可以在400 下操作，很高可达800 以上；

孔径分布窄，分离效率高。

离型膜的不足之处在于造价较高，不耐强碱，并且无机材料脆性大，弹性小，给膜的成型加工及组件装备带来一定的闲难。

离型膜供应商为您导读：真空镀铝薄膜是真空蒸镀金属薄膜的一种，它是在是在高真空（10mba以上）条件下，以电阻、高频或电子束加热使铝熔融气化，在薄膜基材的表面附着而形成复合薄膜的一种工艺，在塑料薄膜或纸张表面镀上一层极薄的金属铝即成为镀铝薄膜或镀铝纸。

用于包装上的PET膜真空镀铝薄膜具有以下特点：

（1）和铝箔相比大大减少了铝的用量，节省了能源和材料，降低了成本。复合用铝箔厚度多为7~9um

，而镀铝薄膜的铝层厚度约为（0.04um）左右，其耗铝量约为铝箔的1/200，且生产速度可高达700m / min。

（2）具有最佳的金属光泽，光反射率可达92%；且可以通过涂料处理形成彩色膜，其装潢效果是铝箔所不及的。

（3）具有优良的耐折性和良好的韧性，很少出现针孔和裂口，无揉曲龟裂现象，对气体、水蒸汽、气味、光线等的阻隔性提高。

（4）镀铝层导电性能好，能消除静电效应，尤其包装粉末状产品时，不会污染封口部分，保证了包装的密封性能。

（5）可采用屏蔽或洗脱进行部分镀铝，以获得任意图案或透明窗口，能看到包装的内容物。

1、没有迁移现象，消除了硅树脂离型膜转移到其所紧贴的材料上去的危险；

PET离型膜是热转印常用到的一种材料，底材是PET，经过涂布硅油而成所以也叫硅油膜。常规厚度从25um至150um。有冷热撕和光哑面之分，双黑压线隔离膜厂家，经过防静电和防划伤处理，产品具有很好的吸附性和贴合性。

PET离型膜也叫PET硅油膜，就是在PET薄膜的表面涂上一层硅油，以降低PET薄膜表面的附着力，达离型的效果。可以分为单面离型膜和双面离型膜。按离型力可分为轻离型膜，中离型膜，重离型膜。常用的厚度有：0.012mm，0.019mm，双黑压线隔离膜哪家好，0.025mm，0.038mm，0.05mm，0.075mm，0.1mm，0.125mm，0.188mm，PET离型膜的生产厂家都配有大型分条，切片机器，按你的规格来分卷，切片。PET离型膜现已被广泛应包装、印刷、丝印、移印、铭板、薄膜开关、柔性线路、绝缘制品、线路板、激光防伪、贴合、电子、密封材料用膜、反光材料、防水材料、卫生用纸、胶粘制品、模切冲型加工等行业领域。

离型膜的作法，PET离型膜，又称热转印膜、剥离膜、隔离膜、打滑膜、天那纸、硅油膜、防粘膜、硅油离型纸、硅油纸、掩孔膜、PET离型膜也叫PET转移膜。它主要用做真空镀铝的载体，就是将PET膜置于真空镀铝机镀铝后，隔离膜，涂胶与纸复合，双黑压花隔离膜采购，然后将PET膜剥离，铝分子层通过胶粘作用便转移到纸板表面上，形成所谓的镀铝卡纸。镀铝卡纸的生产流程是：PET基膜 离型层 色层 镀铝层 涂胶层 转移到卡纸。

双黑压线隔离膜厂家-隔离膜-潍坊昊烨防水材料由潍坊市昊烨防水材料有限公司提供。潍坊市昊烨防水材料有限公司（www.wfhaoye.com）是一家从事“隔离膜,离型膜,PE隔离膜,PET隔离膜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昊烨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使昊烨隔离膜在包装产品设计及加工中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.sdhaoye.com）还是从事隔离膜，PE隔离膜，山东自粘隔离膜的厂家，欢迎来电咨询。