热缩管 RP 4800 NO.3 2 STK,

产品名称	热缩管 RP 4800 NO.3 2 STK,
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

营销热缩材料,热缩型电缆附料,冷缩型电缆附件,预制式电缆附件,恒力弹簧圈,复合绝缘防水胶带,复合绝缘热缩带,母排热缩管,75KVDCC直流电缆除尘热缩型户内、外终端,66千伏交联电缆终端及中间连接,110千伏交联电缆终端及中间连接,110KV热缩型爬距增长器,110KV硅橡胶增爬裙以及通信电缆加强型热缩套管

ES2000-NO.4-B7-0-STK

ES2000-NO.3-B8-0-STK

瑞侃raychem热缩管

瑞侃raychem模缩管

瑞侃raychem模缩套

瑞侃raychem热缩异形件


raychem模缩套

raychem模缩管

raychem热缩异形件

raychem热缩管

瑞侃热缩管



BPTM-50/20-A/U-4(\$30)
BPTM-30/12-A/U-C(200)
BPTM-120/50-A/U-4(\$25)
BPTM-100/40-A/U(B50)

BPTM-30/12-A/U(B50)

BPTM-120/50-A/U-C(70)

BPTM-75/30-A/U-C(100)

母排绝缘热缩套管广泛应用于城市供电系统及矿业、化工、石化等行业变电站的汇流母线排的绝缘防护,无温升,不降低母排载流量,具有优异的绝缘和阻燃性能,良好的使用工艺特性,安装简便,运行安全可靠等特点,是电力系统综合防护的。产品主要分断长及连续长,耐压等级在10KV~35KV之间。

BBIT/BPTM热缩套管产品特性

易安装

试用烘箱、喷枪或热风,很容易在大规模生产中安装BBIT/BPTM。高收缩率和优异的灵活性使其能够安装在各种母线上,无论室内或户外,均不易断裂,简化了产品选型和清单。

(注意!试用烘箱时,请注意环境的空气流通)

产品质量

热稳定聚合物系统不会帝业或流动,在持续高温(90,40年)下课保持绝缘的完整性。

热性能

优良的热发散率以及与母线的良好接触,RP-4800-NO.3-6-STK,,无需降低额定载流量。

消防安全

遇到火灾时,阻燃非卤素材料改善了安全性,降低了毒性和腐蚀作用。

耐用性

抗溶剂、紫外光、风化作用、机械冲击和一般性磨损。

参考安全净距

HVBT-1-R-01 HVBT-1-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-2-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-2-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-4-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-4-R-01

HVBT-4-R-01

HVBT-1-R-01 (8)

HVBT-2-R-01 (4)

HVBT-4-R-01 (2)

BPTM-205/110-A/U-

BPTM-175/70-A/U(B50) - 510695-000

BPTM-15/6-A/U-4(\$30) - 590428-000

BPTM-30/12-A/U-4(\$30) - 723955-000

BPTM-175/70-A/U-4(S15) - 920423-000

BPTM-235/130-A/U-C(40) - 964543-000

BPTM 15/6-A/U-4(\$30)

BPTM-75/30-A/U-4(\$20)

BPTM-50/20-A/U-4(\$30)

BPTM-30/12-A/U-4(\$30)

BPTM-175/70-A/U-4(S15)

BPTM-15/6-A/U-4(\$30)

BPTM-120/50-A/U-4(\$25)

BPTM-100/40-A/U-4(\$25)

ES2000-NO.2-B9-0-38MM

ES2000-NO.2-B9-0-40MM

ES2000-NO.2-B9-0-COIL

ES2000-NO.2-B9-0-50MM

ES2000-NO.2-B9-0-27MM

ES2000-NO.2-B9-0-STK

ES2000-NO.2-B9-0-STK RAYCHEM。

RAYCHEM/TE/TYCOCGPT-25.4/12.7-2-SP 60m

RAYCHEM/TE/TYCOES2000-NO

ES2000-NO.2-B9-0-25MMTE- Raychem

ES2000-NO.2-A1-0-27MMTE- Raychem

ES2000-NO.2-B9-0-27MMTE-Raychem

高压绝缘热缩管 母排热缩管

供应10KV高压母排热缩管,高压热缩管,硅胶热缩管

高压母排热缩管主要使用在1-35KV以下开关柜内的母排保护,可以缩短相间的距离

防止偶发性短路事故的发生。产品具有连续长度,可满足各种长度母排的需要。耐热性高

35KV高压热缩管、红色、黄色、绿色高压热缩管价格红色、黄色、绿色高压热缩管,高压母排热缩套管分为10KV母排热缩套管,35KV母排热缩套管,母排热缩套管用于变电站母线,高、低压开关柜母线的绝缘防护,母排热缩套管

热缩管-RP-4800-NO.3-2-STK, 由广州容信科技有限公司提供。广州容信科技有限公司(www.gzrongxing.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!