

科叶冷风机图片 广州进星 汕头科叶冷风机

产品名称	科叶冷风机图片 广州进星 汕头科叶冷风机
公司名称	广州市进星机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇富怡路沙涌路段6号之5
联系电话	13928706239

产品详情

广州市进星机电设备有限公司是一家专业从事销售科叶环保空调，科叶冷风机，科叶移动环保空调，科叶降温风机，蒸发式水冷风机、节能环保空调等。拥有的“九洲”牌、“万通”、“科叶”牌等多个品牌规格产品的风机及风冷设备。近年来公司通过不断转型升级，现已提供各类优质风机及风冷设备。产品以其节能环保、外形美观、性能优良、运行可靠等优点在国内占据较高的知名度和市场占有率。

进星机电设备有限公司——广州科叶环保空调，广州科叶冷风机，广州科叶移动环保空调

维修注意事项总结

- 1、不使用购买劣质冷媒或假冷媒（假冷媒可能混合甲烷、R40等高可燃物质，系统产生燃烧和爆炸可能性加大）。
 - 2、不用错冷媒（不同工质的冷媒混用、错用）。
 - 3、安装、维修环节规范操作（避免各操作环节泄漏和进空气）。
 - 4、对于产品，维修、排放冷媒2米内禁止有热源。
 - 5、严禁系统堵塞情况下开机运行（阀门没打开或没接室内机运行）。
 - 6、维修焊接确保有足够的安全距离，采用品牌焊接工具、压力容器必须有回火装置，焊接做好充氮保护和规范操作。
 - 7、对于制冷效果差和不定期故障（压缩机能工作），先确定静态压力是否在安全范围内再按规定操作。
- 注意：维修涉及检测仪表需定期计量、校准。

进星机电设备有限公司——广州科叶降温环保空调，广州蒸发式水冷风机、广州节能环保空调公司

机房占地，使用寿命及其它方面的比较（1）机房占地

地源热泵：当使用水—水机组时，汕头科叶冷风机，所需机房面积较小；使用水—空气分散式系统仅需要循环泵房；

VRF空调系统：室外机可采用壁挂或立式放置，不需要机房，但影响建筑外观；

冷水机组+燃油锅炉：需要冷冻站和锅炉房；且冷却塔和储油设备也需要占用面积；

氯化锂冷热水机组：设备及机房的占地面积较大。

（2）使用寿命

地源热泵：寿命最长，设计施工良好的地埋管部分可达38000小时及以上，地面以上设备寿命约21000小时；

VRF空调系统：一般为25000小时左右；

冷水机组+燃油锅炉：平均使用寿命约为21000小时；

氯化锂冷热水机组：平均使用寿命约为21000小时。

广州市进星机电设备有限公司是一家专业从事销售科叶环保空调，科叶冷风机，科叶移动环保空调，科叶降温风机，蒸发式水冷风机、节能环保空调等。拥有的“九洲”牌、“万通”、“科叶”牌等多个品牌规格产品的风机及风冷设备。近年来公司通过不断转型升级，现已提供各类优质风机及风冷设备。产品以其节能环保、外形美观、性能优良、运行可靠等优点在国内占据较高的知名度和市场占有率。

进星机电设备有限公司——销售科叶环保空调，科叶冷风机，科叶移动环保空调

环保空调即蒸发式冷气机除了可以让企业车间、公共场所、商业娱乐场合带来新鲜空气和降低温度之外，重要特点是——节能、环保！是一款无压缩机、无冷媒、无铜管的全新环保产品，主要部件核心——蒸发式湿帘（多层波纹纤维叠合物）及1.1KW的主电机/是传统中央空调耗电1/8，能为各行业更实在的省电，是国家倡导的节能产品！

进星机电设备有限公司——销售科叶降温风机，蒸发式水冷风机、节能环保空调

【选购理由】

1. 投资少，效能大。
2. 耗电少，每小时用电仅1度。

3. 每小时送冷风量达18000立方米，风压大，科叶冷风机图片，送风远。
4. 全自动电子控制及自动清洗功能。
5. 采用三叶轮机翼型前掠曲叶片，科叶冷风机230w，噪音低，效率高。
6. 采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘，降温能力特强。
7. 通风、换气、防尘、除味、降温集于一身。
8. 增加空气含氧量，提高工作效率。
9. 自然送风或岗位送风随意选择，直流与变频自由选。
10. 调节湿度：可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。

环保空调机应安装在室外，需全新风运动，不得采用回风方式。

广州市进星机电设备有限公司是一家专业从事销售科叶环保空调，科叶冷风机，科叶移动环保空调，科叶降温风机，蒸发式水冷风机、节能环保空调等。拥有的“九洲”牌、“万通”、“科叶”牌等多个品牌规格产品的风机及风冷设备。近年来公司通过不断转型升级，现已提供各类优质风机及风冷设备。产品以其节能环保、外形美观、性能优良、运行可靠等优点在国内占据较高的知名度和市场占有率。

进星机电设备有限公司——广州科叶环保空调，广州科叶冷风机，广州科叶移动环保空调

根据工程经验，一般0 -20 的环境，科叶环保冷风机怎么样，如车间空调、阴凉库、冷库穿堂、保鲜库、气调库、催熟库等，选用片距为4mm或4.5mm的冷风机；

-16 --25 的环境，如低温冷冻冷藏、低温物流库，选用片距为6mm-8mm的冷风机；-25 --35 的速冻库，一般选用片距为10mm和12mm的冷风机，速冻的货物湿度大，会选择变片距冷风机，进风侧翅片间距能达到16mm。

进星机电设备有限公司——广州科叶降温环保空调，广州蒸发式水冷风机、广州节能环保空调公司

通过几年实践，比较几种降温设备：冷风机好！

湿帘降温，采用负压，(舍内气压小于大气压)风机功率大耗电多，水的蒸发量小！噪声也大！

电风扇降温，大气温度在30c度以上时，扇的热风！舍温降不下来！

舍顶喷水，淋水、作用有限！舍内淋水，湿度加大！

冷风机降温的原理：水流进冷风机底部，有一微型(潜水泵，把水送至四周蜂房式瓦楞纸上流下来、风机的高速气流把水蒸发，变成冷风，吹过猪舍，属正压(猪舍气压>舍外)功率小，风速，风量大，噪音低！

科叶冷风机图片-广州进星-汕头科叶冷风机由广州市进星机电设备有限公司提供。广州市进星机电设备

有限公司 (www.guangzhoujx.com) 位于广州市番禺区石基镇富怡路沙涌路段6号之5。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前进星机电在风机、排风设备中享有良好的声誉。进星机电取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。进星机电全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。