

石家庄体育场围栏网 浸塑护栏网运动场地防护网 足球场篮球场围网防护网

产品名称	石家庄体育场围栏网 浸塑护栏网运动场地防护网 足球场篮球场围网防护网
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	65.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:dc191 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

2.原地面处理是保证防护栅栏安装线形平顺和整体牢固的重要前提。必须对地基下软弱层进行换填和夯实处理后，方可埋设立柱，确保立柱的牢固。立柱安装分段进行，从纵向看，立柱的轴线在一条直线上，不该有参差不齐的现象;从高度看，柱顶平顺，不应出现高低不平的情况，殊地形除外。

体育场围栏网安装主要步骤包括六大步骤装防护栏网片、浇筑立柱混凝土基础、护栏网整体紧固及调整。

1.篮球场围网篮球场围网测量放样：按图纸设计要求及实际地形、地物的情况进行施工放样，定出立柱中心线，按规定的坡度和线形安装护栏网。

3.体育场围栏网篮球场围网根据测量放样，设立标杆和白线，对原地表进行填挖和顺坡，并再次夯实，安装放样位置开挖立柱基坑，确保基坑尺寸。

4.立柱的安装过程中必须保证立柱的稳固，以及和基础的连接紧密，立柱安装过程中应用小线对立柱安装的顺直度进行检测，对局部进行调整，确保直线段直顺，曲线段圆滑，立柱固定符合设计图纸要求。

5.体育场围栏网网片必须和立柱连接牢靠，网面安装平整，无明显翘曲和凹凸现象。

6.立柱临时定位安装后，安装栏片，在确保安装正确牢固后，再浇筑混凝土基础并及时养护。

围网要求1、围网建造要坚固，无凸出部分，门把手、门闩要隐蔽起来，以免给打球人造成危险。2、通道门应足够大，以便维护球场的设备进入。通道门应置于适当的位置，以免影响打球。一般门宽2米、高2米或宽1米、高2米。3、围网好采用包塑的铁丝网，网眼大面积应为50毫米X50毫米(45毫米X45毫米)，围网的固定零件不能有锐利的边沿。

体育场围栏网高度网球场两侧围网的高度为3米，两端为4米。场地若临居民区或马路，其高度均应为4米以上，另外在网球场的边侧为了使观众看比赛容易，可设H=0.8米的围网。

围网基础围网支柱的间隔应根据围网的高度和基础的深度综合考虑，一般间隔1.80米-2.0米

体育场围网又名“体育场围栏”、“体育场护栏网”、“勾花网护栏”；是为体育场设计的新型防护产品，此品网体高、防攀爬能力强。体育场围网属于场地围网的一种，它又被称为：“体育围网”，可以在现场施工安装围柱，围网，产品大点是灵活性强，可根据要求随时调整网片的结构，造型和尺寸。体育场围网别适用于高度4米以内的作为球场围网、篮球场围网、排球场地和体育训练场地使用。