

35千瓦柴油发电机稀土永磁电机

产品名称	35千瓦柴油发电机稀土永磁电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-35TFSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

35千瓦柴油发电机稀土永磁电机 目前，电源不足、停电、发电机组成为备用电源和移动电源，成为一些工厂不可或缺的电力设备，市场非常热，同时市场非常混乱，特别是我们的北方市场。因为大多数是南方，北方的客户看不到库存。仅显示图像。在这种情况下，部分违法的商务，与旧的收费相比，费用大，部分地成为满载的现象。一般来说，用户很难判别真伪，会被客户欺骗。根据以上的现象，我的单位非常强大，合并了内部的外部力量，采用了组合的政策，上海建立了一组共同展示大厅，您的位置：[知识库](#)>[生活](#)>[购物](#)>客户购买其他图片单位时间，展厅内所有现场立即在网站公开，您可以放心购买

产品型号：GT-35TFSI

发电机参数：

额定功率KW：35

备用功率KW：35.5

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：COS =0.8/0.9/1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

工作时间H：工业消声装置

排量：2.09L

工作时间：24H连续运转

电机类型：永磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

柴油发动机参数：

发动机型号：OU-450TFSI

冷却方式：水冷却

额定转速r/min：1500

发动机形式：四缸、四冲程、水冷、干式缸套

进气方式：涡轮增压

气门数：2气门

油箱容量L：80

机油容量L：6L

冷却系统容量L：4-7L

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

燃烧系统：机械泵

绝缘等级：H

保护装置：

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音：

长mm：1450

宽mm：865

高mm：1205（不含轮子）

整机净重KG：550/630

7m/db(A)1500rpm(min-1)：58-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

数字显示电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

云控制启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

售后服务：

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术

技术指导：

2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

按使用说明书要求，增压器每工作1000小时，应对压气机叶轮清洗一次(注意清洗时不可用对铝有腐蚀作用的清洗液和使用钢丝刷)。检查叶轮有无损伤及细小裂纹、转子轴和浮动轴承之间的间隙及转子的轴向窜动量、转子静平衡和动平衡等，如不符合规定或有损伤，应调整、修复或更换。

1、柴油量是否足够，配线配管有无漏油或管件松动等现象，并排除燃油泵中剩余的空气。

2、润滑泵：引擎润滑油是否足够？新引擎与大修后重装的引擎在-初运转 50 小时后好须实施下列保养：

1)、更换引擎润滑油。

2)、更换引擎柴油滤清器。

3)、检查调整气门阀间隙。

4)、检查引擎外部螺丝。

冷却泵：检查冷却散热器的水量是否足够，并添加防锈剂。