

# 网格纤维胶带 捆扎胶带 3M西北总经销

产品名称	网格纤维胶带 捆扎胶带 3M西北总经销
公司名称	西安立远新材料科技开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 基材:纤维 厚度:0.16 ( mm )
公司地址	西安市高新路33号新汇大厦B0502室
联系电话	029-88310722 13909243587

## 产品详情

是否提供加工定制	是	基材	纤维
厚度	0.16 ( mm )	宽度	可分切 ( mm )
适用范围	零载物品之包装、固定,金属材料油墨之附着力测试专用材料。	品牌	3M
型号	898	颜色	透明
产品应用	产品包装,固定,测试油墨附着力	长度	45M, 50M, 55 ( m )
长期耐温性	80	短期耐温性	100
施工注意事项	注意表面清洁		
产品名称	3m 898 胶纸		

说明：用于油漆及电镀附着力测试的标准胶纸

规格：甩油测试方法：

目的:评定产品中的油漆涂层的粘附能力。

范围:产品中有喷油/移印/烫金/丝印部份。

设备:3m 898胶纸、戒刀

程序:

测试前必须确保油漆涂层表面完全干透。

用戒刀将油漆表面戒出相距为1/16"的平行线11条再垂直戒成同样的平行线11条（以戒破油漆涂层不伤胶

件为标准)。

将测试胶纸贴于刻痕面上(胶纸两端应长出刻痕1/2"长,以便位起)用手指压紧胶纸使其内部没有空气/并保持 $90 \pm 30$ 秒后。

以平行于油漆涂层表面 $180^\circ$ 角拉起胶纸。

判定:

掉油格数超过10%为严重问题。

掉油格数超过5%为一般问题。

以上一口价为 $10\text{mm} \times 45\text{m}$

可根据客户的要求,提供规格宽度

特色:进口环保固定胶带,塑料纤维强化背材,张力强度极高,不易断裂。粘力极强,包装效果完美且不易松脱。具有高度的耐磨性能及抗潮湿性能。透明度高,胶带绝不脱胶,而经3m纤维胶带贴过的一般金属或塑料表面上不会遗留胶渍。美观不生锈,不会污染被捆物,色彩光亮。用途广、特性多,用最经济的份量,达到最佳的包装效益。用途:家电产品包装:如洗衣机、雪柜.....等金属及木制家具的包装垫板/卡板运输纸箱包装零载物品之包装、固定

金属材料油墨之附着力测试专用材料。