

25千瓦汽油发电机四轮小体积

产品名称	25千瓦汽油发电机四轮小体积
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-25GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

25千瓦汽油发电机四轮小体积 作为度较高的汽油发电机的生产，上海睫曼电力实业有限公司鲍致力于产品的质量、环境、经济性,欧洲狮汽油发动机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便。

技术参数

产品型号：B-25GDI

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

25

· 缸体结构

四缸

· 备用功率KW

26

· 发动机型号

OU-465GDI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水 冷

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统

直喷、水冷

· 机构类型

静音式

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

0.8/0.9/1.0

· 控制装置

ECU

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

25

· 燃油型号#

93# 95# 98#

· 机油容量L

2.27

· 机器颜色

灰白银黄

· 过载能力%

100

· 电机类型

无刷电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

390

· 压缩比

19:1

· 工作时间H

8-12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业级消声装置

· 工作温度范围 ° C

-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

1140

宽mm

718

高mm

655

整机净重KG

248

7m/db(A)3000rpm(min-1)

59-65

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

售后服务

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

5.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

我们作为汽油发电机组的使用和维修人员，就必须要了解并掌握发电机组的基本参数。下面就由恒瑞的技术人员为大家介绍一下汽油发电机组的基本参数。

- 1、额定功率P(kW)或S(kVA)：P为发电机输出的有功功率（ $P=3IV\cos$ ），S为发电机的视在功率($S=3IV$)。
- 2、额定电压V：一般标有400V/230V，即三相额定电压为400V，单相额定电压为230V。
- 3、额定频率f：国标规定工频机组为50Hz，中频机组为400Hz。
- 4、额定电流I：指发电机定子绕组允许长时间通过的电流大小。