

斑马TC51手持PDA超大显示屏一维/二维条码扫描 可疫苗条码追溯

产品名称	斑马TC51手持PDA超大显示屏一维/二维条码扫描 可疫苗条码追溯
公司名称	厦门兴道盛电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	尺寸:6.1 英寸 (长) x 2 重量:8.8 盎司 / 249 显示屏:5.0 英寸高清 (12
公司地址	福建厦门市思明区湖滨南路76号百脑汇科技大厦 803室
联系电话	05925250663 15359310556

产品详情

产品功能：

- 1、快捷且具备优异可靠的室内和室外无线连接功能
- 2、Zebra TC51不仅只是一款手持设备，更能将您的企业连接到一个由支持、软件和服务组成的生态系统，从而改变您当前的业务绩效并适应未来发展。

- 3、先进技术结合超大屏幕尺寸，能够轻松应对图形密集型直观应用
- 4、超凡出众的一维/二维条码扫描功能，即使条码出现破损、脏污或印制质量粗糙也无所畏惧

- 5、可拍摄超高分辨率照片的 1300 万像素相机

- 6、利用 Zebra 的 [Mobility Extensions \(Mx\)](#) 实现卓越安全

[Mobility DNA](#)，一个由移动支持应用程序、开发工具和实用工具

组成的工具包

- 7、所有型号经 FIPS 验证并符合 TAA 标准

产品参数

- 1、尺寸: 6.1 英寸 (长) x 2.9 英寸 (宽) x 0.73 英寸 (高)
155 毫米 (长) x 75.5 毫米 (宽) x 18.6 毫米 (高)
- 2、重量: 8.8 盎司 / 249 克 (包括电池)
- 3、显示屏 :5.0 英寸高清 (1280 x 720) ; 超亮 , 室外可见 ; 光学级贴合触摸屏
- 4、成像仪窗口: Corning Gorilla 玻璃
- 5、触摸面板 双模电容式触控 , 支持手写笔或手写 (裸露或戴手套) 输入 , 手写笔需另购 ;
- 6、Corning Gorilla 玻璃 背光 LED 背光
- 7、电源 可更换锂离子 Power Precision + 标准容量电池 , 4300 mAh 典型 / 4030 mAh (最低) ; 改进电池技术可实现更长续航能力 , 具备针对电池指标的实时可视化以进行更好的电池管理 ; 快速 USB 充电 (500mA)
- 8、SIM: 1 个 Nano SIM 槽
- 9、网络连接: WWAN、WLAN、WPAN (蓝牙)
- 10、通知: 提示音和多颜色 LED ; 振动
- 11、键盘: 屏幕键盘和企业键盘
- 12、语音和音频: 两个抗噪声麦克风 ;
- 13、振动提示 ; 扬声器 ; 蓝牙无线耳机 ; 高品质扬声器 ; 支持 PTT 耳机 ;
- 14、蜂窝电路交换语音 ; HD 语音
- 15、按钮可编程后部按钮 ; 两个专用扫描按钮 ; 专用对讲按钮以及音量调节按钮
- 16、功能参数 CPU Snapdragon 650 64 位六核 1.8GHz ARM Cortex A72 , 功率优化
- 17、操作系统 Android 7.0 Nougat
- 18、内存标配 : 2GB RAM/16GB 闪存 选配 : 4GB RAM/32GB 闪存
- 19、使用环境 工作温度 -4 ° F 至 122 ° F / -20 ° C 至 50 ° C (RH 5% 至 95% , 无冷凝) 储存温度 -40 ° F 至 158 ° F / -40 ° C 至 70 ° C 湿度 5% 至 85% (无冷凝)
- 20、跌落规格 可承受多次从 4 英尺 / 1.2 米高度跌落至瓷砖地面的冲击 配备耐用护套可承受多次从 6 英尺高度跌落的冲击 , 符合 MIL STD 810 G 要求 滚动规格 可承受 500 次 1.6 英尺 / 0.5 米滚动冲击 ; 达到甚至超过 IEC 滚动规格要求
- 21、密封 IP67 和 IP65 , 符合适用的 IEC 密封规格要求

22、振动 4 g ' s pK Sine (5 Hz 至 2 kHz) ; 0.04 g 2/Hz 随机 (20 Hz 至 2 kHz) ; 每轴 60 分钟 , 3 轴

23、热震 -40 ° F 至 158 ° F / -40 ° C 至 70 ° C 快速过渡 静电放电 (ESD) +/-15kv 空气放电 ; +/-8kv 接触放电 ; +/-8kv 带电

24、交互传感器技术 (IST) 光传感器 自动调整显示屏背光亮度 运动传感器 三轴加速器 , 带 MEMS 陀螺仪 接近传感器 在通话过程中 , 当用户将听筒靠近头自动检测 , 并 禁用显示屏输出和触控面板输入

25、数据采集 :扫描 SE4710 成像仪 (一维和二维) 出色的范围 :

26、扫描范围: — Code 39 条码 : 20 Mil : 1.8 英寸至 32.0 英寸 / 4.5 厘米至 81.3 厘米 3 Mil : 3.1 英寸至 5.6 英寸 / 7.9 厘米至 14.2 厘米

27、摄像头: 后置 — 1300 万像素自动对焦 ; f/2.4 光圈 ; 后置摄像头闪光灯 LED 可产生均衡的白光 ; 支持手电筒模式

28、NFC ISO 14443 Type A 和 B ; F ; FeliCa 和 ISO 15693 卡 ; P2P 模式和通过 UICC 和主机卡仿真

29、无线 LAN: 无线电 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w ; Wi-Fi 认证 ; IPv4、IPv6 ; 2X2 MIMO (仅限 TC51) ,

30、工作信道: 信道 1-13 (2412-2472 MHz) 、 信道 36-165 (5180-5825 MHz) 渠道带宽 : 20、40、80 MHz 实际工作信道/频率和带宽取决于当地规定和认证机构

31、蓝牙 Class 2 , Bluetooth v4.1 (Bluetooth Smart 技术) ; Bluetooth Wideband 支持 HFPv1.6 ; Bluetooth v4.1 Low Energy