

滚筒 包胶滚筒定做 三量

产品名称	滚筒 包胶滚筒定做 三量
公司名称	东莞市三量五金机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区新村社区新宁基村
联系电话	13316608833 13316608833

产品详情

输送滚筒作为输送设备的核心零部件，也越来越被客户重视

从生产流水线组装车间到成品入库出库，从电商到快递，从中国到世界，到处都有输送设备的身影。而输送滚筒作为输送设备的核心零部件，也越来越被客户重视。

如果把现代物流比作生物组织，看似不起眼的小小滚筒，堪称物流运输设备的“基因”，其品质的好坏直接影响整个物流系统能否稳定运行，从而影响客户的生产效率甚至行业竞争力，所以滚筒的正确选型和应用就显得尤为重要。

镜面滚筒

镜面滚筒在使用较长时间后会出现表面光洁度降低的情况，导致产品质量下降。传统工艺,我们需将辊筒拆下,安装于大型磨床或车床进行研磨抛光。我厂引进了砂带研磨抛光机满足客户需要为各类材料表面（如热喷涂陶瓷、金属陶瓷、金属及合金表面、电镀表面、塑胶表面等）提供了的高精度的抛光。

镜面滚筒的进布方向的机架上设有导布辊和展布辊，出布方向的起光机架上设有冷却辊，起光机架上设有与镜面烫光辊配合的一个或两个压辊，在压辊的周边设有支撑辊和纠偏装置，在压花辊、支撑辊和纠偏装置外包裹有毛毡圈，在压辊的两端设有压力调节机构。

今天给大家讲一下轻型不锈钢滚筒输送机的安装步骤

1、安装轻型不锈钢滚筒输送机的机架

由于机架分为头架、中间架及尾架，我们在安装时也是有顺序的，先安装头架，再安装中间架最后才是尾架。我们在安装机架之前首先要在输送机的全长拉引中心，因保持因保持输送机的中心线在一直线上是输送带正常运行的重要条件，所以在安装各节机架时，必须对准中心线，同时也要搭架子找平，机架对中心线的允许误差，每米机长为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。但在输送机全长上对机架中心的误差不得超过35mm。当全部单节安设并找准之后，可将各单节连接起来。