

荆州滑升门 中人机械设备 滑升门厂家

产品名称	荆州滑升门 中人机械设备 滑升门厂家
公司名称	武汉中人机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌卓刀泉南路
联系电话	13995550269 13995550269

产品详情

1) 滑升门垂直轨道及辅轨采用优质热镀锌钢板压制成型，厚度 2.0mm，镀

锌厚度 280 μ m，一次机械铆接而成，确保轨道整体强度。

2) 垂直轨道、弯曲轨道、水平轨道间采用可拆卸的螺栓连接，安装及维护。 3) 采用宝钢或相近厂家的优质产品。 3. 滚轮

滚轮采用滚珠轴承，轮踏面包塑尼龙，免润滑，滑升门厂家，降低噪音，固定滚轮支架采用热镀锌钢板冲制件，耐腐蚀，可调节，可调范围为0~30mm。

4. 平衡装置系统

1) 滑升门均由高强弹簧系统保证平衡，材质使用高强油淬火弹簧钢丝60Si2MnA，使用寿命不低于50,000次。

2) 精确平衡，手动时，门扇能在任何位置门上停留。停电情况下可采用手动装置开启。

3) 绳轮材料采用尼龙和玻璃纤增强维复合材料，运行时减小对钢绳摩擦，提高钢绳的寿命。

4) 防弹簧断裂保护装置：每个弹簧都配有弹簧防断装置，在任何弹簧断裂的情况下，门在20cm范围内立即停止。

5. 开门电机

11) 为整体提高提高门板上个构件的安装强度，门板中加设镀锌钢带，钢带厚度大于1.5mm。

12) 外部根据设计规范，加配加强筋，提高门板整体抗弯抗风压性能，门的抗风压值不低于750pa，荆州滑升门，特殊性能可以根据要求采取加强措施。

13) 门体具有良好的保温隔热性能。门板与门板的连接处及门扇四周均有密封橡胶隔断冷热传递，减少门板与门板接缝处热能损失。

2. 轨道及辅轨

1) 滑升门垂直轨道及辅轨采用优质热镀锌钢板压制成型，厚度 2.0mm，镀

锌厚度 280 μm，一次机械铆接而成，确保轨道整体强度。

2) 垂直轨道、弯曲轨道、水平轨道间采用可拆卸的螺栓连接，安装及维护。 3) 采用宝钢或相近厂家的优质产品。 3. 滚轮

滚轮采用滚珠轴承，轮踏面包塑尼龙，免润滑，滑升门哪家好，降低噪音，固定滚轮支架采用热镀锌钢板冲制件，滑升门定做，耐腐蚀，可调节，可调范围为0~30mm。

武汉中人机械设备有限公司是一家由多为敬业、专业、诚业、乐业的特色人士组成。

工业滑升门的滑升门分类

工业滑升门:工业滑升和工业门同属一类性质，工业滑升门分为垂直提升，标准提升和高位提升，而电动平移门则从中间向两旁横向对开关。采用哪种工业门开启方式将取决于对您工作场地具体情况及发展要求的分析，而每种工业门的设计都具备独有特性和优越之处。

透光性：提供矩形或椭圆形设计的双层隔热玻璃，外部包围柔性橡胶的透1视窗口，提供了良好的采光性和透明度。

防盗性：提供专用的门插销和门锁，可以从内部锁定，配合坚固的门体，有效防撬防盗。

荆州滑升门-中人机械设备-滑升门厂家由武汉中人机械设备有限公司提供。“升降平台,快速卷帘门,滑升门,登车桥,工业门封,物流仓储设备”就选武汉中人机械设备有限公司(www.zero28.com),公司位于:武汉市武昌卓刀泉南路,多年来,中人机械设备坚持为客户提供好的服务,联系人:周经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。中人机械设备期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.yeyasjpt.com)还是从事液压升降平台,液压升降平台价格,液压升降平台厂家的厂家,欢迎来电咨

询。