

快事达建材 喜利得防火胶是否可以点燃 滨海新区喜利得

产品名称	快事达建材 喜利得防火胶是否可以点燃 滨海新区喜利得
公司名称	天津市河西区快事达五金建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号
联系电话	15822624298 15822624298

产品详情

【快事达五金向您推荐明星产品--喜利得植筋胶】

喜利得植筋胶是我们耳熟能详的钢筋加固产品，喜利得防火密封胶，所以要想了解其使用特点，就要先来了解一下，喜利得植筋胶的植筋技术。植筋胶加固广泛应用于建筑物加层中钢筋生根以及建筑改造加固、玻璃幕墙、电梯井架、设备安装等安装工程的钢筋生根及螺栓锚固。喜利得植筋胶是我们耳熟能详的钢筋加固产品，所以要想了解其使用特点，就要先来了解一下，喜利得植筋胶的植筋技术。植筋胶加固广泛应用于建筑物加层中钢筋生根以及建筑改造加固、玻璃幕墙、电梯井架、设备安装等安装工程的钢筋生根及螺栓锚固。

【快事达五金向您推荐明星产品--喜利得HILTI植筋胶】

喜利得建筑植筋胶 RE500系列，喜利得防火密封胶颜色，广泛用于建筑锚固行业

无膨胀应力锚固，适用于小边距、小间距应用安装

不含杂质，王庆坨喜利得，无异味，符合实际卫生等级要求

特殊红色胶体，便于施工验收

可用于水下安装

品牌：喜利得（HILTI）

型号：HILTI

规格：500ml/支，20支/箱

【快事达五金向您推荐明星产品--喜利得植筋胶】

使用/储存环境要求·使用时，胶粘剂本身不能低于5℃，开封后的胶粘剂须在4周内用完·运输和储存温度须介于5至25之间，存放于干燥避光的环境·应严格按照喜利得规定的施工步骤进行施工，使用时，胶粘剂本身不能低于5℃，开封后的胶粘剂须在4周内用完·运输和储存温度须介于5至25之间，存放于干燥避光的环境·应严格按照喜利得规定的施工步骤进行施工。

快事达建材(图)-喜利得防火胶是否可以点燃-滨海新区喜利得由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。快事达建材(图)-喜利得防火胶是否可以点燃-滨海新区喜利得是天津市河西区快事达五金建材销售中心（www.tjksdwj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：武杰。