

# 高架库 聊城浩大钢板仓厂

产品名称	高架库 聊城浩大钢板仓厂
公司名称	山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市莘县开发区
联系电话	15506506777 15506506777

## 产品详情

在以前我们进行储存物料的时候都是用仓库，而如今随着技术不断的发展，我们储存物料都用高架库，高架库的使用性能要比传统仓库号，并且使用方便，所以在生活中得到了广大用户的青睐，那么高架库相比于传统仓库具备哪些优势呢？我们今天一起来了解一下。

- 1、高架库仓容量大、适应性广。单仓仓容为5000~5万吨，选择配装测温、测湿通风、出料等设备，可以满足不同行业、不同物料的仓储要求；
- 2、高架库制造精度高、互换性强。高架库所有零部件均采用国内外的全自动高架库轧制流水线生产，整体采用装配式结构，使用寿命长。

(一) 参加施工的人员要熟知本工种的安全技术操作规程，操作中，应坚守工种岗位，严禁酒后操作。正确使用个人防护用品和安全防护措施，进入施工现场，必须戴安全帽，严禁穿拖鞋进入施工现场，高空作业必须佩戴安全带。

(二) 吊装作业人员都必须持有上岗证，有熟练的钢结构安装经验，起重人员持有特种人员上岗证，起重司机应熟悉起重机的性能、使用范围，操作步骤，起重范围之内的信号指挥和挂钩工人应经过严格的挑选和培训，必须熟知本工程的安全操作规程，司机与指挥人员吊装前应相互熟悉指挥信号，包括手势、旗语、哨声等。

(三) 施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌不得擅自拆动。

(四) 作业中发现起重机倾斜，支腿不稳等异常现象时，应立即使钢梁下降落在安全的地方，下降中严禁制动。

(五) 行使时，严禁人员在底盘走台上站立或蹲坐，并不得堆放物件。

(六) 作业中起重臂下严禁站人。

(七) 不得斜拉或斜吊钢梁。

随着我们生活逐渐提高，我们的高架库给大家带来了一些帮助，我公司致力于推动高架库行业健康发展，打造品牌，高架库，以高架库行业为核心，服务于上、中、下游企业的B2B综合性商务平台，内容涵盖项目信息、行业资讯、产品供应、行业展会、企业信息、品牌推广，接下来我们一起了解下高架库相关性能及结构介绍有哪些。

出库方式及流量：气体出料、台时可达500吨：

传统结构圆仓的卸料方式一般采用自流出料，但是随着水泥长时间的存放，如果没有外力推动，单靠自流出料，出库率是相当低的，一般不会超过70%。高架库由于采用气体流化和气力管道相结合的特殊气化卸料装置，使库内水泥首先产生流化状态，在底板卸料溜槽角度大于物料的自然流动的角度时，物料顺槽流动进行卸料，再通过中心均化室进行均化后，由发送器及输送

涌管送出库外，所以即使库底面积很大，也可保证排空率在90%以上。通过提升设备或气力输送设备将水泥送入包装仓或散装水泥灌，根据客户对出库流量的要求进行设计，单管道出库能力可达500t/h，更大流量可进行多管道组合，以满足客户要求。

高架库-聊城浩大钢板仓厂由山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司提供。“钢板仓,钢板库,气化系统”就选山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司（[www.sdhaoda.cn](http://www.sdhaoda.cn)），公司位于：山东省聊城市莘县开发区，多年来，浩大仓储坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。浩大仓储期待成为您的长期合作伙伴！