

## 供应插床，B5050插床，插床厂家

产品名称	供应插床，B5050插床，插床厂家
公司名称	山东丽驰数控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	最大行程:500 型号:5050
公司地址	滕州市大同北路长途汽车站向北1800米
联系电话	18266019128

## 产品详情

最大插槽长度

max.slotting length

500mm

工作台直径

Table diameter

1000mm

工作台横向行程

Cross traverse of work table

660mm

工作台纵向行程

Longitudinal traverse of work table

工件最大重量

Max weight of workplace

2000kg

刀具支承面到床身前壁距离

Distance between tool holding surface and column front

990mm

滑枕调整距离

Range of ram adjustment

430mm

工作台面至滑架下端间距离

Distance between worktable and the lower side of slide

740mm

滑枕倾斜角度（左右方向）

Inclination of ram head ( left or right directions )

$\pm 10^\circ$  deg

滑枕往复次数。次数/分钟

Number of ram strokes ( per min )

9,12.5,18,25,36,50.

工作台纵横机动进给量范围毫米/滑枕往复一次

Longitudinal and cross feeds of worktable ( mm.per ram stroke )

0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,1.2mm

工作台回转机动进给量范围分/滑枕往复一次

Rotary feeds of worktable ( min per ram stroke )

3',6',9',12',18',36' dr/per

最大切削力

Max cutting force

16000N

快移电动机

Rapid traverse motor

1.5kw 1440r.p.m

主传动电动机

Main motor

7.5kw.1400r.p.m

冷却泵电动机

Coolant pump motor

0.125kw 2800r.p.m

机床重量

Net weight of machine ( approx. )

10.3t

机床轮廓 ( 长\*宽\*高 )

Overall dimensions L\*w\*H

3480\*2085\*3307mm