

环氧地坪漆多少钱一平方 宁波地坪漆 弘康地坪漆施工

产品名称	环氧地坪漆多少钱一平方 宁波地坪漆 弘康地坪漆施工
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

产品详情

环氧地坪漆时要注意技术

地坪漆可以根据不同的运用要求而进行分配，例如电子生产厂房需求防静电地坪漆。地坪漆是双组或多组分材料，在运用的时分可以进行分配。分配涂料过程中要注意双组分涂料的配比，环氧地坪漆施工工艺，固化剂加多了地坪会比较硬，简略开裂，但是固化剂加少了地坪又比较简略弯折且耐水功能较差。在添加稀释剂装备的时分要特别注意周边的环境条件，因为在湿润的环境中，地坪简略呈现泛白的现象，并且选择适合的稀释剂品种，再根据需求对稀释剂的用力进行调整。

环氧砂浆地坪

环氧砂浆地坪漆容易呈现的问题

- 1.软化：经常有开水流动的基面，或有化学溶剂浸渍外表的情况下易发作。
- 2.变色或粉化：受阳光照射的特别严峻的地方易泛黄或粉化。
- 3.刮痕：意外锐物划过的刮痕，如果刮痕太深，应及时修补，否则影响其周围涂膜的附着力。
- 4.磨损：人员、车辆等通行频繁的情况下易发作严峻磨损。
- 5.齿痕:镘刀镘涂后，没有再抹平，涂料粘度过高，环氧地坪漆多少钱一平方，流平性不佳
- 6.发白:冬天油漆反应速度过慢，且硬化剂与空气反应产生白雾状，在低温多湿之场合施工，施工后遭水侵入
- 7.起泡:结构体地下层、水箱旁、底楼层或其它地面水气湿度偏高，没做断水处理或底漆封闭不良

环氧砂浆地坪

环氧砂浆地坪漆日常保养

1. 润滑的涂层可用亮光了蜡定时保养，坚持美观。
2. 地面上又酸、碱等化学药品时，应及时用清水洗，如果是其它油渍等，用抹布擦拭即可。
3. 有严峻污垢时，运用中性清洁剂，耐磨地坪漆，用抹布水洗，然后用清水洗，充分干燥后，再打一层薄蜡。
4. 日常清洗可用柔软的扫帚或抹布清。

环氧地坪在什么温度与速度下可以施工：

涂装环境温度范围：5 ~ 35 。基面温度至少高于空气温度3 以上；

涂装环境湿度范围： 80% ；

通风条件：应确保施工场所通风无尘，宁波地坪漆，但不应有强风，以免带进灰尘影响表观效果和后续涂层的附着力。

清洁

施工完毕，用稀释剂清洗涂装工具设备，对已经固化的漆污，用机械方法清除。

保养

涂膜实干期间严禁接触水、溶剂等介质，严禁承压，踩踏。环境温度为25 时，涂膜完全固化需要7天；温度越低，完全固化时间越长；温度越高，完全固化时间越短。

环氧地坪漆多少钱一平方-宁波地坪漆-弘康地坪漆施工由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司（www.wzhkdp.com）是从事“环氧地坪漆,透水混凝土,彩色防滑路面,密封固化剂,地坪漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：洪强。