

供应牛头刨床BC6085，机械刨床，刨床大全

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 供应牛头刨床BC6085，机械刨床，刨床大全 |
| 公司名称 | 山东丽驰数控科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 滕州市大同北路长途汽车站向北1800米 |
| 联系电话 | 18266019128 |

产品详情

BC6085牛头刨床使用于刨削各种平面和成型面，适于单件和小批生产。床身等关键件的回火、震动时效、超音频淬火等热处理工艺，使机床精度更稳定，使用寿命更长。

BC6085牛头刨床，主切削运动和进给运动均为齿轮传动，转动平稳、超程量小、启动和停止灵活可靠、机床刚性好、切削力大、换向精度高、油温低、热变形小、精度稳定、能适用强力切削和连续工作的需要。机床工作台能实现快速水平和垂直移动，刀架具有自动抬刀机构，机床手柄集中，操作方便，自动化程度高。

BC6085牛头刨床技术参数

| BC6085牛头刨床技术参数 | BC6085牛头刨床 |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 最大刨削长度(mm) | 850 |
| 滑枕底面到工作台面的最大距离(mm) | 400 |
| 工作台最大横向移动距离(mm) | 710 |
| 工作台最大垂直移动距离(mm) | 360 |
| 工作台上工作面尺寸(长×宽)(mm) | 800×450 |
| 刀架行程(mm) | 160 |
| 滑枕每分钟往复次数 | 17、24、35、50、70、100/15、20、29、42、58、83 |
| 工作台机动进给量范围水平进给(12级/10级)(mm) | 2.5-3 |
| 垂直进给(12级/8级)(mm) | 0.12-1.5 |
| 工作台快速移动速度水平进给 m/min | 1.2 |
| 垂直进给 m/min | 0.58-0.5 |
| 工作台中央T型槽尺寸(mm) | 22 |
| 主电机功率(kw) | 5.5 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2950×1325×1693 |
| 包装箱尺寸(长×宽×高)(mm) | 2470×1510×1800 |
| 整机重量(kg) | 2960 |

