

# 管道防腐缠绕带 热缩缠绕带 3PE热缩带 热缩套 云南热缠带生产厂家

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 管道防腐缠绕带 热缩缠绕带 3PE热缩带 热缩套 云南热缠带生产厂家 |
| 公司名称 | 四川名腾新材料有限公司                        |
| 价格   | 25.00/公斤                           |
| 规格参数 | 基材:聚乙烯<br>厂家:名腾<br>发货:速度快          |
| 公司地址 | 成都市成华区建材路66号1栋1层附3号                |
| 联系电话 | 18113061971                        |

## 产品详情

WT热收缩缠绕带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成，特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。WK-WT热收缩带在加热安装时，基材在径向收缩的同时，内部复合胶层熔化，紧紧地包覆在补口处，与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体，具有优异的耐磨损、耐腐蚀、抗冲击及良好的抗紫外线和光老化性能。主要用于弯管，直管全防腐，三通，法兰等部位。

### 热缩缠绕带用途

热缩缠绕带九十年代中后期开始应用于石油天然气行业长途运输石油、天然气钢管焊口防腐 本世纪初又大量应用于长输石油、天然气钢管焊口防腐，城市燃气管网接缝防腐，供热钢管接缝防腐，自来水管接缝防腐等领域。本段从钢管防腐意义，输油、气钢管的腐蚀现状 输油、输气钢管防腐用热缩缠绕带简介，输油、输气钢管防腐用热缩缠绕带要求、防腐用热缩带在石油天然气行业的应用前景五个方面讲述了热缩带在钢管防腐中的应用。

### 热缩缠绕带特点：

- 机械强度高、抗老化能力强。
- 耐环境应力性能好。
- 粘接性能优异。

—使用方便。

执行标准":SY/T 0413-2002 , NACE RP0303-2003

最大运行温度:80

适用外防腐涂层:PE、FBE、PP

钢管预热温度:75

推荐除锈等级:Sa 2.5

产品规格:产品可用于DN100-DN1000的所有钢管

基材厚度从1.0-2.0mm,胶层厚度从0.8-2.0mm

技术参数 Technical Data

**【联系电话】** 18113061971 陈经理