

称重传感器接线盒/地磅接线盒/电子称接线盒/四线接线盒

产品名称	称重传感器接线盒/地磅接线盒/电子称接线盒/四线接线盒
公司名称	珠海市香洲明达新技自动化控制器材商行
价格	111.00/个
规格参数	品牌:MD 型号:JB-4G传感器接线盒 适用范围:称斗/电子称/地磅/称重传感器
公司地址	中国 广东 珠海市 香洲区前山沥溪地亭街13号
联系电话	86 756 8632930 15819806017

产品详情

品牌	MD	型号	JB-4G传感器接线盒
适用范围	称斗/电子称/地磅/称重传感器		

质量保证！欢迎询价洽谈！

四线制输出，

可连接多个称重传感器，每个接线位有独立的电阻调校，可调整传感器输入的不平衡。

采用专业密封接头；

补偿调节采用该高稳定性的多圈、电位器；

盖板有防水橡胶垫圈、防水、防尘适用

于环境条件恶劣的工业现场。

调整范围以350 传感器为例：串联式约为5%并联式约为3%以700 传感器为例：串联式约为3%并联式约为2%

电子秤接线盒的使用方法 & 注意点：

1、称重传感器与接线盒的连接

将称重传感器的电缆线穿越秤台，经密封接头进入接线盒内，按照四芯或六芯电缆的不同色标，或经测量后按正负激励电源、正负反馈、正负信号接到接线盒内对应的接线柱上。将传感器剩余电缆用塑料扎带绑好。

2、接线盒与称重显示仪表连接

将专用屏蔽电缆线一端经密封接头进入接线盒内，各芯线接到接线盒内对应的接线柱上，另一端穿过金属管焊接到对应于称重显示仪表的专用插头上，以便插入称重显示仪表的插座上。

有三点需要注意：

- a. 接线盒内的输入、输出线接好后，要拧紧、拧牢并密封接头，放上干燥剂、做好防潮工作，然后才能固定接线盒盒板；
- b. 对不同的称重传感器，要根据不同的色标区分输入、反馈、输出，一定不要搞错；
- c. 对不同的称重显示仪表，使用的称重显示插座、插头形式不一样，接法更不一样，也不要搞错。

3、系统接地

电子衡系统的接地是非常重要的，既保护人身安全，又保证系统工作稳定可靠，系统的接地措施切不可轻视。一般电子衡系统有两个接地点，一个是磅房内的接地桩，使仪器仪表外壳接地；另一个是秤台接地，用一根或数根接地电缆，将秤体与接地桩相连。

对于多雷地区，建议设置避雷针，更有效的保护电子衡系统。