

供腐蚀箱1200*800* 三恒丝印 供

产品名称	供腐蚀箱1200*800* 三恒丝印 供
公司名称	嵊州市三恒丝印机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嵊州市甘霖镇下倪村大洋塘
联系电话	13869362216

产品详情

嵊州市三恒丝印机械科技有限公司专业生产院雕塑与版画教学器材，高精度晒版机1800mm*1400mm*1100mm，吸气手印台1100mm*1700mm*900mm，供腐蚀箱1200*800*，吸气手印台900mm*1500mm*900mm，烘版箱1300mm*1700mm*1200mm，千层晾画架650*1000mm，供，铜版烤版台宽 600mm×长 900mm，腐蚀箱1200*800*250mm，雕塑转台500×500×30毫米，版绝木刻版画作室凸版印刷机SH-RSZ24规格：120×240，自动吸气手印台SH-HFBY900型，箱式晒版机SH-HFBY1210，网版烘箱SH-HFHX1210型，机械绷网机SH-HFBW1512，腐蚀槽垂直式、平式，飞尘箱立式，摇刀Mezzotint Rocker

高精度晒版机:机器外尺寸：1800mm*1400mm*1100mm；网版：1200mm*1500mm；额定电压：220v/50Hz；总功率：灯源 880W 真空泵 850W；灯源系统：LED灯源，灯源可用2万小时。千层晾画架:整体材质：附漆铁；规格：650*1000mm，层板数量：50层;网格大小：3cm*3cm

工艺：防锈处理，经纬线密度精细。网片层距：7cm~10cm；脚轮数量：4只

嵊州市三恒丝印机械科技有限公司专业生产晒版机SH-DCC1500，分头式绷网机SH-LW150180，飞尘箱SH-FHX80，电热台 SH-DL2000，塑料槽，高压清洗机。

晒版机SH-DCC1500: 机身：拆装分体；12冷板喷塑机身；*3.5 真空橡皮布：单层.分头式绷网机SH-LW150180:3.技术要求：电源电压：220V 50HZ；外径尺寸：1500×1800mm。

飞尘箱SH-FHX80: 尺寸(W×D×H)：180×80×80cm.电热台 SH-DL2000:电源电压：220V；额定功率：3kw；

塑料槽:尺寸1：1200×800×120mm 尺寸2：900×600×120mm.

高压清洗机":包装尺寸：660×490×540mm；

嵊州市三恒丝印机械科技有限公司专业生产晒版机，分头式绷网机，飞尘箱，电热台，高压清洗机，塑料槽。

晒版机:2.1 真空定时曝光，供雕塑与版画教学器材，拆装分体；*2.2 双制式冷热自动控温；*2.3 具备抽湿和推动功能；2.4 具备自动断电功能。

3.技术要求：3.1 电源电压：220V；*3.2 输入功率：2000W；*3.3 控温范围：4-30；*3.4 机身：拆装分体；12冷板喷塑机身；*3.5 真空橡皮布：单层；3.6 机身尺寸（W×D×H）：1500×1200×1300mm；3.7 电机：无油进口电机。

分头式绷网机:2.1

把丝网以一定的张力绷紧在网框上，供吸气手印台1100*1700，作为印版载体的重要设备；2.2 拉力均匀，简便易用，占空间不大于2m×2m。3.技术要求：3.1 电源电压：220V 50HZ；3.2 外径尺寸：1500×1800mm。4.配置要求：标准配置。*4.1 活动夹头HJ30型；4.2 气动进口气缸；*4.3 铝制夹头；*4.4 配20个/组；配低噪声气泵、木质平台。

供腐蚀箱1200*800*-三恒丝印-供由嵊州市三恒丝印机械科技有限公司提供。嵊州市三恒丝印机械科技有限公司（www.syj88.com）在印刷设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，三恒丝印一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周韩肖。