

海南密封件 橡胶密封件 睿辰密封

产品名称	海南密封件 橡胶密封件 睿辰密封
公司名称	青岛睿辰密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高新区松园路17号青岛市工业技术研究院B区
联系电话	17685737731

产品详情

密封的形式

对于轴用密封，橡胶密封件，径向安装时，应使O形圈内径与被密封直径间的偏差尽可能小;对孔用密封，应使其内径等于或略小于沟槽直径。轴向安装时，还需考虑压力方向，内部压力时，O形圈外径应比沟槽外径大约1%-2%，外部压力时，密封件，应使O形圈内径比沟槽约小1%-3%。

影响密封性能的其他因素

- 1) 硬度：决定O形圈的压缩量和沟槽允许挤出间隙
- 2) 挤出间隙：与系统压力、O形圈截面直径及材料的硬度有关，相关性见表格

旋转密封，严苛工矿的新选择

旋转密封

冲洗易磨损服务中，旋转轴密封系统的性能优于机械密封和压紧填料组件，其无需用水润滑密封件表面。相反，它与密封室里的轴表面形成轴承关系，从而将工艺介质从填料盒中排除（见图3）。这种径向轴承对轴表面的设计不仅价格便宜，海南密封件，而且比传统的机械密封更有效，可提供凉爽、干燥的运行，并且将介质稀释保持在低限度内。旋转密封仅需要填料组件一半的功耗，与平衡式机械密封一样节能，并且比类似压紧填料的冲洗耗水量少60倍。

旋转密封阀卡阻应急预案

技术措施

当发生故障应按以下步骤处理：

- 1、开灯保证工作现场光线明亮
- 2、开风机，保证作业现场空气流畅，三台风机都开启后15分钟后才能进入现场作业。
- 3、将电源开关选择为“现场”并挂“有人操作、严禁合闸”安全警示牌，将排出溜槽切换到空皮带侧。
- 4、当中控发现旋转密封阀卡死时，及时通知巡检工带安全工具到现场手摇或点动（点动一定要谨慎）、如果手摇、如果异物掉在皮带上，则把异物从皮带上捡开通知开机，如果点动旋转密封阀仍卡，则证明旋转密封阀卡有异物，要立即采取措施进行处理。
- 5、通知机电维修人员、班长、安全员到现场，并由安全员通知作业区相关领导到现场指挥、开启风机进行通风，液压密封件，配带好安全设施，旋转密封阀控制电源拉闸断电，开关打到零位并挂好检修牌，打开顶部人孔门，如发现是大块石墨或异物卡死，则快速将其取出。

海南密封件-橡胶密封件-睿辰密封(优质商家)由青岛睿辰密封科技有限公司提供。海南密封件-橡胶密封件-睿辰密封(优质商家)是青岛睿辰密封科技有限公司（www.qdrcmf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。