

立式1220S插拔力试验机销售 鸿达测量仪器

产品名称	立式1220S插拔力试验机销售 鸿达测量仪器
公司名称	东莞市鸿达测量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇厦边村七龙路35号兔子工业园
联系电话	13602300045

产品详情

插拔力试验机控制面板使用方法:

- 1.电源开关：当按下按钮时，接通电源，再次按下，立式1220S插拔力试验机销售，电源断开。
- 2.速度控制：由于被测物体的不同及用户要求，当调整插拔力试验机的旋钮时，载体的运动速度为0 ~ 500 mm/min。插拔力试验机功能控制：

手动/自动，当将旋钮旋至手动时，如使载体运动，则需按住左（LEFT）或右（RIGHT）键，断开则运动停止。当插拔力试验机旋钮旋至自动时，如使载体运动则直接按左（LEFT）或右（RIGHT）键。

插拔力试验机夹具高度调整：

插拔力试验机测试架左端手轮（壳体下方）为夹具高度调整手轮，手轮上方为M6锁紧螺丝，首先将M6内六角松开，将手轮向左或右旋转至所需高度后，将M6螺丝锁紧。

插拔力试验机行程调整:

定位杆上定位套1、4为行程限制，定位套2、3为用户测量所需行程调节套。

鸿达在推荐给客户品质有保证的仪器的同时，注重以人为本，做好销售及售后服务的每一个环节。为方便广大客户可以更直观地了解产品的功能，公司设立了展示室，欢迎各位新老客户莅临我司视查及洽谈业务。本公司以良好的品质、合理的价位、方便快捷的服务，在同行业中享有良好声誉，并在客户网络中营造良好的品牌经营形象。目前已与多家知名企业达成合作伙伴关系。

东莞鸿达供应插拔力机，立式1220S插拔力试验机销售，插拔力试验机插拔力机，插拔力试验机简介:鸿达专业供应插拔力试验机，插拔力机，欢迎来电咨询，本插拔力试验机适用于多种连接器插拔及其它产品拔插试验之用；可显示插拔力连续变化值和峰值；具有次数设定，速度位程可调；显示速度值，可谓目前市场上性价比之插拔力试验机，主要技术指标力值液晶显示，自动记录测试次数，功能齐全，具调速，清零，单位转换测定次数范围：0，999999次调速范围：0，东莞1220S插拔力试验机销售，50次，分钟，转速显示值的一半为实际插拔速度，插拔力负载范围：0，50kgf插拔力试验机行程调节范围：0，立式1220S插拔力试验机销售，80mm供电电压：220V ± 10

全自动插拔力试验机适用于各种连接器之插入力及拔出力测试，配合专利自动求心装置，可得到完全准确的测拔力试验。本试验机可解决各种连接测试的夹具问题，测试时公母连接品能自动对准，不会有吃单边的问题。

1. 本机器适用于各种连接器之插入力及拔出力的自动测试，搭配专利设计之自动求心装置，将可得到完全准确之插拔力试验。

2. 可同时显示每次插入力及拔出力（PEAK值），并自动列印或传输至电脑做报表编辑及绘制寿命曲线图。

测试项目：

1. 连接器单孔插拔试验
2. 连接器整排插拔试验
3. 连接器插拔寿命试验
4. 连接器单pin与塑胶保持力试验
5. 一般压缩，拉缩破坏试验

设备构成：

1. 测试机本体
2. 插拔力显示器
3. 荷重元（50.20或5kg任选一个）
4. 大型X-Y移动台
5. 整排插拔用自动求心装置（多功能夹治具）
6. 单孔插拔及自动求心装置（单支圆Pin夹治具）

选购配件：

1. 铣沟机（易变形连接器专用治具）
2. 单Pin与塑胶保持力专用夹具
3. 架高治具（线材出线专用）

立式1220S插拔力试验机销售-鸿达测量仪器由东莞市鸿达测量仪器有限公司提供。东莞市鸿达测量仪器有限公司（www.dghongd.com）位于东莞市长安镇厦边村七龙路35号兔子工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鸿达测量仪器在分析仪器中享有良好的声誉。鸿达测量仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鸿达测量仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。