

# 淄博友胜 顶置式搅拌器 秦皇岛搅拌器

产品名称	淄博友胜 顶置式搅拌器 秦皇岛搅拌器
公司名称	淄博友胜化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区傅家镇傅家村
联系电话	0533-1234567 15169210121

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：淄博友胜化工设备有限公司

### 不锈钢搅拌机

#### 搅拌装置的安装形式

搅拌设备可以从不同的角度进行分类，如按工艺用途分、搅拌器结构形式分或按搅拌装置的安装形式分等。一下仅就搅拌装置的各种安装形式进行分类说明。

重庆万州公交车坠江事故原因查明后，各地纷纷推出措施以保障公共交通安全。南京公交集团表示，当前，他们要求公交司机面对纠纷“打不还手，骂不还口”，首先保证乘客的安全。下一步，还将加强对公交司机的安全教育，尽快在过江线路车辆上加装驾驶室隔离门。

### 倾斜式搅拌机设计生产

#### 倾斜式搅拌

为了防止涡流的产生，对

如在三大合成材料的生产中，为了防止涡流的产生，对简单的圆筒形或方形敞开的立式设备，立式搅拌器，可将搅拌器用夹板或卡盘直接安装在设备筒体的上缘，搅拌轴斜插入筒体内。

此种搅拌设备的搅拌器小型、轻便、结构简单。

操作容易，应用范围广。一般采用的功率为0.1~2.2kw，使用一层或两层桨叶，转速为360~3000r/min，常用于药品等稀释、溶解、分散、调和及PH值的调整等。搅拌设备作为反应器约占反应器总数的99%。搅拌设备的应用范围之所以这样广泛，还因搅拌设备操作条件（如浓度、温度、停留时间等）的可控范围较广，又能适应多样化的生产。简单的圆筒形或方形敞开的立式设备，可将搅拌器用夹板或卡盘直接安装在设备筒体的上缘，搅拌轴斜插入筒体内。

此种搅拌设备的搅拌器小型、轻便、结构简单。

操作容易，应用范围广。一般采用的功率为0.1~2.2kw，使用一层或两层桨叶，转速为360~3000r/min，常用于药品等稀释、溶解、分散、调和及PH值的调整等。

搅拌设备在工业生产中的应用范围很广，尤其是化学工业中，秦皇岛搅拌器，很多的化工生产都或多或少地应用着搅拌操作。搅拌设备在许多场合时作为反应器来应用的。例如在三大合成材料的生产中，

为了防止涡流的产生，对简单的圆筒形或方形敞开的立式设备，可将搅拌器用夹板或卡盘直接安装在设备筒体的上缘，搅拌轴斜插入筒体内。

### 平直叶浆式搅拌器

PJ，此类型为最基本的一种桨型，低速时为水平环流型，层流区操作；高速时为径流型。有挡板时，功率准数值 $N_p$ 明显上升，为上下循环流，顶置式搅拌器，湍流加强，适用于低粘度液的混合、分散、固体悬浮、传热、液相反应等过程。 $\mu < 2000\text{cP}$ ， $n=1 \sim 100\text{rpm}$ ，不锈钢搅拌器， $v=1 \sim 50\text{m/s}$ 。常用规格 $D_J/D=0.35 \sim 0.8$ ， $b/D_J=0.10 \sim 0.25$ 。当 $D_J/D=0.9$ 以上时可设置多层桨叶，适用于高粘度液搅拌；降低桨叶离底部高度可作刮板用，防止重组份沉附底部，有用于悬浮、结晶与萃取等过程。

2205脱硫塔侧搅拌装置中搅拌机广泛应用于涂料、固体进行搅拌分散、溶解设备，2205脱硫塔侧搅拌装置广泛应用涂料、油墨、颜料、胶粘剂等化工产品，该机由液压系统、主传动、搅拌系统、导向机构、电控箱五部分组成，各部分结构紧凑、合理。

2205脱硫塔侧搅拌装置作用之一是液体互溶：两种或数种液体的互溶、混合，但是均相液体的搅拌又应区分相混合物中是否进行化学反应，对于没有化学反应的情况，通常称为互溶液体的调和或调匀。对于两种或数种互溶液体间存在化学反应的情形，如一些换位反应、加成反应，为了加速反应和使反应完全，也应进行搅拌，这种搅拌与互溶液体中不存在的化学反应的搅拌不同。2205脱硫塔侧搅拌装置中加药搅拌机的好坏一般通过混合时间来衡量，所有的混合时间越短，搅拌机的选择就越好。

淄博友胜(图)-顶置式搅拌器-秦皇岛搅拌器由淄博友胜化工设备有限公司提供。淄博友胜化工设备有限公司（[www.zbjbsb.com](http://www.zbjbsb.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。淄博友胜——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市张店区傅家镇傅家工业园区，联系人：徐经理。