

横流冷却塔点波填料A方形横流冷却塔点波填料厂家直供

产品名称	横流冷却塔点波填料A方形横流冷却塔点波填料 厂家直供
公司名称	河北飞宇冷却设备制造有限公司
价格	2.50/片
规格参数	品牌:飞宇 型号:500mm*1100mm 产地:河北枣强
公司地址	衡水市枣强县枣强镇朝晖街
联系电话	0318-8222061 13513181148

产品详情

横流冷却塔点波填料A方形横流冷却塔点波填料A横流冷却塔点波填料

横流冷却塔点波填料的平片片材塑化均匀，无分散不良的辅料，外观色泽一致，表面不附着各类油污。平片材表面平整，无明显孔洞、皱折和气泡;无大于 1.0mm 的杂质，粒径为 0.6mm-1.0mm 的杂质个数不超过 20 个/m²，分散度不超过 (10cm²)。片边光滑平直，无破裂、缺口。平片厚度在0.30~0.45(mm)之间。

横流冷却塔点波填料成型片采用材质指标合格的塑料平片压制。成型片在65 热水浸泡，72h耐温试验后的高度变化率Mh 5.0%。 组装块具有足够的刚度。简支条件下的标准试件在3000N/m²(折波类填料为 2000N/m²)的均布荷载作用下，支承面及加荷面无明显翘曲，倒伏等变形现象，其顶部侧向位移不大于5cm。

横流冷却塔点波填料安装要求 1) 淋水填料粘结式组装时，在平整地面上进行，现场环境温度不低于15C。装完一组后必须立即压紧，防止因成型片本身翘曲造成脱胶。粘结剂干燥固结后方可挪动位置，并置于平整的地面上，堆放高度不超过2m，并应防止长期曝晒。淋水填料的安装完全满足设计院施工图图纸的设计要求。 2) 根据塔内平面布置情况,有计划地切割小块填料以填充不规则空隙，在组装块之间挤紧填满。填料与竖井、柱梁之间缝隙不超过20毫米。填料与塔壁缝隙不超过50毫米。 3) 安装时注意组装块上下方向性，层间清理干净，无杂物堵塞，不能任意乱放。 4) 按装、检修及其它工作需要时，均铺上平板进行，不直接脚踩。