

低压柜操作 操作柜 常熟诺晖精密五金公司

产品名称	低压柜操作 操作柜 常熟诺晖精密五金公司
公司名称	常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市古里镇芙蓉村西尤漕路31号
联系电话	15050332737

产品详情

动力柜与照明柜区别动力柜是供设备用电，高压柜操作，380v居多；照明柜主供照明，输出220v居多。动力柜与配电箱、配电箱的区别配电箱体积较小，一般为单机或数量不多设备的简单控制；动力柜为较大体积，内中器件较多并相对复杂的动力设备控制；配电箱体积较大，一般设置有多个大开关及仪表，控制一个地段或车间。

1、给用电设备供电（给设备提供电源）；2、启停操作用电设备（有启停按钮）；3、检测设备的运转（设置信号指示灯，有电流表电压表）；4、保护用电设备（断路器）动力柜就是配电箱，是专给动力设备（一般指电动机）提供电源和控制的配电箱。

配电箱（箱）分动力配电箱（箱）和照明配电箱（箱）、计量柜（箱），是配电系统的末级设备。配电箱是电动机控制中心的统称。配电箱使用在负荷比较分散、回路较少的场合；电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。动力柜是指给整台机器的正常运转提供动力的电气控制柜组合，有接触器、变频器、高压柜、变压器等等？

控制类型编辑

1、液位控制：该控制柜配高性能Key浮球开关，抽屉柜操作，根据液位的高、低变化，操作柜，自动控制给排水泵的开、停。

2、压力控制：外接电接点压力表或压力控制器，可根据管网压力的变化自动开泵、关泵，低压柜操作，本型大量应用于生活给水及消防增压系统。

3、温度控制：外接温度控制器，根据设定的温度范围开泵或关泵，应用于恒温、热交换系统等需温度控制的场合。

4、时间控制：机箱面板设有时间设定按钮和显示器，用户可根据定时需要控制水泵的开启和关闭，适用于各种定时或有规律的间歇式工作方式的控制。

低压柜操作-操作柜-常熟诺晖精密五金公司(查看)由常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司提供。低压柜操作-操作柜-常熟诺晖精密五金公司(查看)是常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司 (www.cssnhjm.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐总

。