

# 低压柜操作 铜陵操作柜 常熟诺晖精密五金公司

产品名称	低压柜操作 铜陵操作柜 常熟诺晖精密五金公司
公司名称	常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市古里镇芙蓉村西尤漕路31号
联系电话	15050332737

## 产品详情

在变配电装置中，母线是汇流和分配电流的导体，故母线又称汇流排。

母线按材质分有铜、铝、钢3种，现在使用的是铝母线和铜母线。从导电、抗大气及化学侵蚀功能来看，低压柜操作，以铜为，铜陵操作柜，但铜的价格较贵，除特殊需要外，一般较少选用。铝的导电功能仅次于铜，但其价格低价，是现在应用较为广泛的材料。钢尽管价格也低价，其机械强度高，但电阻率较大，且又是磁性材料，当交流电流通过期，开关柜操作，所发生的涡流损失、功率损耗和电压降较大，因此不适宜输送大电流，一般只作为接零和接地的母线。

高压真空断路器安装、使用及维护，要使用某一样东西就要先了解这件东西，下面就介绍下真空断路器安装、使用及维护。

- 1 开箱后应检查柱上断路器绝缘罩有无损坏，产品铭牌、合格证是否与实物相符。
- 2 柱上断路器投入运行前，应仔细核对各操作元件的额定电压、额定电流与实际情况是否相符。并用机构所具有的合分闸方式进行试操作，以检查各项指标是否正确。
- 3 断路器可以分单杆架设，也可双杆架设。
- 4 本柱上断路器因其特殊的设计结构确保用户在使用中长期免维护。
- 5 用户不得随意更换使用与原型号规格不一致的电器元件。
- 6 操作人员应初步了解机构的性能及安装调整、维护知识，对运行中问题应予以记录，必要时可通知制造厂家。

按结构特征和用途分类：1) 固定面板式开关柜，常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜，正面有防护作用，背面和侧面仍能触及带电部分，防护等级低，只能用于对供电连续性和可靠性

要求较低的工矿企业，作变电室集中供电用。2) 防护式（即封闭式）开关柜，指除安装面外，配电柜操作，其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件，均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内，可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施，也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜（即控制台），面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 低压柜操作-铜陵操作柜-常熟诺晖精密五金公司(查看)由常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司提供。常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司（[www.cssnhjm.com](http://www.cssnhjm.com)）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的五金配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领常熟诺晖精密和您携手步入辉煌，共创美好未来！