

地铁专用排烟防火阀 防火阀 星创暖通厂家直销

产品名称	地铁专用排烟防火阀 防火阀 星创暖通厂家直销
公司名称	安徽星创暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽阜阳开发区
联系电话	15953766111

产品详情

首先是操控线，一般为履行接线端子的1、2号控张，接上DC24V电源，它就动作(排烟口翻开)；

然后就是信号回来线，一般4、5、6为一组无源信号回来微动开关，5是公共点，地铁专用排烟防火阀，然后跟据信号回来的要求选接4或6。

防火阀有多种型式，有一种的履行器与多叶排烟口的履行器相同，接法也就相同，还有一些一般的防火阀，车站地铁排烟防火阀，它没有操控线，就接信号返馈就行了，还有全自动防火阀，它除了动作操控，还有复位操控，也有信号返馈。

低温等离子灭菌此方法是在风道内加装低温等离子模块，该技能的关键是经过高压脉冲介质阻挠放电的形式发作很多等离子体，将气体激1活，地铁专用消防防火阀，发作各种活性自由基，对甲醛、二甲1等有毒有害气体发作降解、氧化等杂乱的物理和化学反应，且副产品无1毒，防止二次污染，并可对各种污染气体进行一起管理。

关于280度防火阀怎样连锁停风机的问题，防火阀，其实这个很简单，你只要将风机的控制电路串接于防火阀的“连锁触头”上即可，也就是从风机控制箱到排烟防火阀之间，你再放两条线就够了。一般在排烟防火阀上都有一组无源微动开关，有一常开、一常闭。你这个情况应该接在常闭微动开关上，即系统在排烟时，阀门是打开状态，此时，风机控制回路经阀门的常闭触点接通，正常运行；而当系统风管内温度达到280摄氏度时，系统不再允许继续排烟，阀门就关闭了，原来的常闭触点断开，切断了风机启动接触器的保持电路，从而实现其连锁控制功能。我给你说明白了吗？这里面你要熟悉两方面的知识，一是消防排烟系统的功能和运行程序，另一方面是接触继电器系统的控制原理。说难不难，说简单也真的很简单，因为都有是入门的知识。

安徽星创电动防火阀有怎样的材质与作用呢？

电动防火阀材质主要分为：碳素钢、镀锌板。

电动防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

- (1) 阀门平时处于常开状态，当气流温度达到70 时，温感探测器动作，阀门关闭；
- (2) 可通过DC24V电源使阀门关闭；
- (3) 手动关闭或手动复位；
- (4) 0° ~ 90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）；
- (5) 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。

地铁专用排烟防火阀-防火阀-星创暖通厂家直销由安徽星创暖通设备有限公司提供。安徽星创暖通设备有限公司（www.ahxcnt.com）是一家从事“排烟风机，防火阀，水箱，加压送风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“星创暖通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使星创暖通在风机、排风设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！