

双速消防排烟风机生产厂家 双速消防排烟风机 星创暖通生产厂家

产品名称	双速消防排烟风机生产厂家 双速消防排烟风机 星创暖通生产厂家
公司名称	安徽星创暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽阜阳开发区
联系电话	15953766111

产品详情

30万机组润滑油体系中规划有一组排烟风机。由两台100%容量风机组成，双速消防排烟风机生产厂家，运转时一运一备。排烟风机的首要效果是树立润滑油体系的负压，确保各轴承回油晓畅，一起及时将润滑油在运转中发生的水分和烟气排出体系。

但在机组的调试和运转过程中，咱们发现排烟风机存在或轻或重的负压缺乏现象。一般情况下，排烟风机进口负压低的原因可能有：进口门未开或开度小、风机出口装有堵板、风机出口逆止门装反、电机转向过错、风机叶轮缺点、电机转速不正常、油体系封闭不良、分离器填料室脏污等。但在查看后却未发现异常现象。针对该问题，对排烟风机的部件进行查看后发现，该风机装有三个逆止门，其间的旁通管逆止门，双速消防排烟风机厂家，厂家一向出厂默许反装。

排烟风机双速消防排烟风机

排烟风机宜设置在建筑物的顶部，高排烟口的上部，烟气出口宜朝上，并应高于加压送风机的进风口，两者垂直距离不应小于3m或水平距离不应小于10m。排烟口排烟阀应与排烟风机联锁，双速消防排烟风机，当任一排烟口或排烟阀开启时，排烟风机即能启动。排烟风机选择计算排烟风机的设置排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机，并应在机房入口设当烟温超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应在280℃时能连续工作30min。

安徽星创暖通设备有限公司位于安徽省阜阳市颍州区合肥现代产业园翡翠路19号安徽金坤达包装集团有限公司1#厂房0室。如果有需要的朋友可以咨询我们，我们的宗旨是：以客户的需求出发，根据工地上的需求定制，在定制时我们一定多沟通，多了解，让客户放心满意。

GYF消防高温排烟轴流风机简介：

其基本形式为轴流式结构，采用耐高温电机，配设专门的电机冷却系统产品经国家消防装备质量监督检验中心按GA211-1999《消防排烟风机耐高温试验方法》进行耐高温试验，双速消防排烟风机价格，在介质温度300 高温条件下连续运转60分钟以上，100 温度条件下连续运转20小时/次不损坏，通风排烟可两用。

GYF消防高温排烟轴流风机工作条件

工作温度：-20 ~ +60 （可连续运转）；

耐高温：100 （可连续运转20小时），300 （可连续运转60分钟）；

湿度：< 90%

介质条件：空气（含尘量不超过100 mg/ m³）；

工作电源：三相380V/50Hz。

双速消防排烟风机生产厂家-双速消防排烟风机-星创暖通生产厂家由安徽星创暖通设备有限公司提供。双速消防排烟风机生产厂家-双速消防排烟风机-星创暖通生产厂家是安徽星创暖通设备有限公司（www.ahxcnt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭总。