

商场地面伸缩缝品牌

产品名称	商场地面伸缩缝品牌
公司名称	北京华安润成科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区旧宫镇云龙家园
联系电话	18611380790

产品详情

伸缩缝控制要点

- 1、梁板上的预埋钢筋如果位置不对或者是漏预埋了，则需要采用植筋的方法把钢筋补上。
- 2、切割后要清理干净，链接锚固。
- 3、钢筋焊接焊缝要够，焊接要牢固。
- 4、混凝土的表面标高要正确，防止跳车。
- 5、伸缩缝锚固牢靠，不松动，伸缩性能有效。
- 6、混凝土的养护时间要够，不要因为养护时间不够而开放交通。

想了解更多关于伸缩缝的相关资讯，请持续关注本公司。

伸缩缝主要作用

以下是华安润成为您一起分享的内容，华安润成专业生产伸缩缝，欢迎新老客户莅临。

防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为：沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙，将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开，建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小，不必断开。伸缩缝的宽度一般为20毫米到30毫米，缝内填保温材料，两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。若建筑物平面尺寸过长，因热胀冷缩的缘故，可能导致在结构中产生过大的温度应力，商场地面伸缩缝品牌，需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几部分，该缝即为温度缝。对不同的结构体系，伸缩缝

间的距离不同，中国现行规范《混凝土结构设计规范》有专门规定。

伸缩缝的处理方法

伸缩缝内用厚度相应的泡沫两面薄夹板，并与泡沫固定牢固。

在伸缩缝面的钢筋保护层块增加数量。

目的：两面夹薄夹板是防止振捣器棒对泡沫的损伤，保证伸缩缝的宽度与功能。

但在墙板浇注时要两面均匀浇注及振捣，否则容易出现挤移的现象。

为防止泡沫因砼浇砼时上浮，上用模板封口，并用钢管加固，防止上浮。

填充墙及梁位置伸缩缝支模法按梁常规法支模，方法同上。

华安润成以诚信为首，服务至上为宗旨。公司生产、销售伸缩缝，公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

商场地面伸缩缝品牌由北京华安润成科技有限公司提供。北京华安润成科技有限公司（www.pfbxf.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！