

防火板厂家 赣州防火板 钰祥林化工

产品名称	防火板厂家 赣州防火板 钰祥林化工
公司名称	潍坊钰祥林化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊滨海经济开发区海化街以南、禧源路以东海祥大厦222房
联系电话	13793658276 13793658276

产品详情

DC-A3-CS195型无机防火隔板也称不燃阻火油、耐化学防腐性强等特点。DC-A3-CS195型无机防火隔板（防火板）燃烧试验中，火焰温度达1000℃时不变形，各项指标符合GB23864-2009的规定要求，燃烧性能达到GB8624规定的（不燃性）标准。无机防火隔板又称防火防火隔板或不燃、耐化学防腐性强等特点。无机防火隔板燃烧试验中，火焰温度达1000℃时不变形，各项指标符合GB23864-2009定要求，燃烧性能达到GB23864-2009规定的（不燃性）标准

电缆支架或桥架上的电缆，如相邻两层电缆根数超过30根时，则电缆层间要用防火隔板（防火板）进行阻火分隔。如果认为这样做造价过高时，也可采用每隔两层电缆装设防火隔板。另外，夹层中的电缆在水平方向上每一直线段的两端装设一套2m长防火槽盒(防火槽盒的两端用柔性堵料严密封堵)。必须说明一个问题：有些人，特别是初涉电缆防火的人认为，赣州防火板，电缆层间设置防火隔板(即防火托盘或防火盖板)没有用，防火板规格，一旦电缆发生火灾时，防火板厂家，的电缆还是沿着水平走向延燃，这种观点是错误的，他们忽视了电缆沿水平走向延燃的必须条件是电缆的可燃体超过一定数量(如15kg/m)时，才可能发生电缆延燃现象。用防火隔板将电缆分隔，其目的就是分割电缆可燃体的重量，玻镁防火板，使在分隔空间的电缆可燃体重量达不到电缆沿水平走向延燃的重量，从而防止了电缆沿水平走向延燃

可用于各种建筑立柱的装饰，减轻建筑负载同时满足设计者要求。该产品具有生产灵活性，可以根据建筑尺寸合理制作，建筑装饰的一体性体现更强，内装可采用密拼挂装，视觉效果更佳。搪瓷装饰板幅面大，重量轻，对建筑物负载小;干净、闪亮，吸引人;使用寿命30-50年；机械式安装更加牢固，且没有外露的紧固件，也不用任何胶粘剂；对于新装修或是快速翻修来说，降低成本效果显著；抗涂鸦，一擦就干净；防霉、防刮蹭；耐火、无毒。防火板厂家-赣州防火板-钰祥林化工(查看)由潍坊钰祥林化工有限公司提供。潍坊钰祥林化工有限公司（www.wfyxl.com）是山东潍坊,化工产品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。

在钰祥林化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创钰祥林化工更加美好的未来。