

污水过滤处理设备供应 一诺机械

产品名称	污水过滤处理设备供应 一诺机械
公司名称	新乡市一诺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市红旗区道清路丰华街
联系电话	13837359848

产品详情

折带真空过滤机的使用

折带式转鼓真空过滤机工作原理与刮刀式其本相同，污水过滤处理设备供应，不同仅是滤渣卸除的方式为折带卸渣，因此折带式转鼓真空过滤机的滤布是曲折的绕装于转鼓和各滚轴间。

对细黏物料的过滤效果较好。而刮刀式过滤机过滤细黏物料时，存在着卸料困难、透气性差、滤布易堵塞、滤饼水分高、生产能力低等缺点。

由于折带式过滤机改变了卸料方式、加强了对滤布的清洗，便基本上克服了这些缺点。当滤饼经过真空区以后，滤布就由一套辊子引出筒外进行卸料和清洗，清洗好的滤布再回到筒体重新工作。

折带式真空过滤机不采用鼓风机卸料，而是让滤布绕过卸料辊，通过变化曲率使滤饼自动落下，也可以利用刮板等机构帮助卸料。这样卸料不仅提高了过滤能力，而且不用鼓风，使滤饼不致因回水而增加水分。

折带式过滤机将滤布引到筒体以外，有足够的时间采用有效的方法清洗滤布。一般用压力水冲滤布的两面，还可根据需要用刷子和打布器等装置进行更彻底的清洗，以保证滤布的透气性。折带式真空过滤机适用于细、黏物料的脱水，广泛用来过滤浮洗后的有色金属精矿和煤的浮洗产品及处理污水。

脱硫转鼓真空过滤机用在电厂喷淋式饱和器法

喷淋式饱和器法生产硫酸铵工艺流程喷淋式饱和器分为上段和下段，上段为吸收室，下段为结晶室。由脱硫工序来的煤气经煤气预热器预热至60~70 或更高温度，目的是为了保持饱和器水平衡。煤气预热后，进入喷淋式饱和器的上段，分成两股沿饱和器水平方向沿环形室做环形流动，每股煤气均经过数个喷头用含游离酸量3.5%~4%的循环母液喷洒，以吸收煤气中的氨，然后两股煤气汇成一股进入饱和器的后室，用来自小母液循环泵（也称二次喷洒泵）的母液进行二次喷洒，以进一步除去煤气中的氨。

转鼓：

该机根据过滤面积的不同，在整个转鼓周长上可分为12、16、24个过滤区。每个过滤区内根据过滤面积的不同设有2~6根吸液管，滤液流过排液管后直接进入分配头。这种滤液排放，结构设计简单合理，可保证转鼓上升时滤饼充分脱水，提高下料干度。转鼓上的滤板采用聚丙烯材质，滤网可根据过滤浆料的不同而采用不同的材料、不同的网目数。整个转鼓采用焊接结构，与物料接触部位材质为不锈钢。

污水过滤处理设备供应-一诺机械(推荐商家)由新乡市一诺机械设备有限公司提供。污水过滤处理设备供应-一诺机械(推荐商家)是新乡市一诺机械设备有限公司(www.xynjx.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李福广。