

矩形板式橡胶支座安装使用说明

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 矩形板式橡胶支座安装使用说明 |
| 公司名称 | 衡水天鹏橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 78.00/块 |
| 规格参数 | 品牌:天鹏 产地:河北 承载力:482KN |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村 |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680 |

产品详情

矩形四氟板式橡胶支座的维护：

- 1、支座要定期的检查，一旦发现问题及时处理。 ，避免造成交通危险。
- 2、四氟板支座检测：
 - (1)、支座的剪切角不大于25度。
 - (2)、支座保护层是否有开裂的现象，要定期检测更换。
 - (3)、支座各部位要保持清洁，不得有杂物，垃圾等。如果有及时清理，保持支座部位清洁

一、GJZ（矩形）板式橡胶支座特点

支座由多动橡胶片和薄钢板经粘合硫化加压而成，它的功能是将上部结构的作用力传递给墩台，并能适用梁部结构秘产生的水平位移和转角。

二、矩形板式橡胶支座（GJZ）常用规格：例：短边尺寸为：100mm,长边为150mm,厚度21mm,则表示为：100x150x21.

GJZ100x150x21、GJZ100x150x28、GJZ100x200x21、GJZ100x200x28、GJZ150x150x21、GJZ150x150x28、GJZ 200x200x21、GJZ200x300x28

我公司是我国生产工程橡胶制品和交通、桥梁、涵洞、水利设施配套产品的厂家之一。主要生产的产品有：桥梁伸缩缝、板式橡胶伸缩缝、毛勒桥梁伸缩缝、板式橡胶支座、盆式橡胶支座、球式支座、桥梁橡胶充气芯模、橡胶充气芯模、充气橡胶支座、橡胶止水带、支座（隔震支座）、橡胶地垫、网架支座、钢结构支座、球铰支座等橡胶产品。公司以优质的产品，完善的售后服务赢得了广大客户的好评，产品到了全国多个省份地区。

在桥梁橡胶支座更换过程中，一定要对桥梁按基础、墩台、主梁、桥面系和附属工程逐一进行全面检查，并做好记录和拍照。对于基础、墩台所存在的病害应先进行处治，然后再处治主梁。需更换支座的，视桥面系和附属工程的具体情况，决定是否对桥面系和附属工程予以保留或全部清除；需保留的，要事先对各桥孔的纵向连接予以解除，后才进行支座更换施工。传统的施工方法，需要在可利用的扩大基础或承台上搭设顶升支架实施作业，但顶升点应尽可能地靠近原支点。如果没有可以利用的扩大基础或承台，需重新浇注临时承重基础，再搭设顶升支架实施作业，这种情况多发生在柱桩对接的桥墩或实体式墩台结构，遇到深水基础更为困难。