

QPZ盆式橡胶支座概述

产品名称	QPZ盆式橡胶支座概述
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:3.0MN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

起梁工作是一项高空操作，工人要在高空拉提重物、安装支座、位移观测和裂缝观测，因此搭建高空操作平台是一项必不可少的工作。施工平台的要求： 施工平台有足够的承载力和水平推力，满足千斤顶放置和支座卸装要求。 平台与箱梁底保持1.6m-1.7m的空间，充分保证操作人员的易操作性； 施工平台采用钢管支架进行搭建，为达到足够的承载力和稳定性，搭设双排架，并联成整体，与立柱相联系； 在平台顶用木板铺设，要求铺设的范围要宽，用铁丝将木板和门架绑在一起； 平台周围安装安全护栏。

关于QPZ系列盆式橡胶支座标准规范：

- a、多向活动支座(DX) 具有竖向转动和纵向与横向滑移性能。
- b、纵向活动支座 (ZX) 具有竖向转动和纵向滑移性能。
- c、固定支座 (GD) 具有竖向转动性能。

按QPZ系列盆式橡胶支座适用温度范围分类

- a、常温型支座：适用于-25 ---60 ，代号C
- b、耐寒型支座：适用于-40 ---60 ，代号F

我公司始终坚持“崇尚诚信为本、顾客需求至上、确保优质、追求持续改进”的质量方针和“产品一次交验合格率达98%、顾客满意度达85%、科技促发展、”的质量目标，坚持“一切为了顾客、为了顾客一切、卖产品带服务”的经营方针，以质量求生存、以科技求发展、以管理求效益，将诚信作为

企业的立业之本。在与顾客的业务交往中，始终奉行“做万家工程，交四海朋友”的宗旨。不管工程大小，不管路途远近，不管供货多少，公司始终坚持“信守合同、实现承诺”的原则，从而赢得了广大新老顾客的信赖与支持。

橡胶支座选用时应注意的事项：选用支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小，并注意位移量和转角，对于减震支座还应注意水平弹性刚度。选用支座时应注意支座的类型，即双向活动型、单向活动型、固定型、减震支座的约束方向都给以位移和刚度，是为了工程减震的需要。钢网架支座安装过程中需要注意以下几点：地面拼装时支撑点不均匀，受力不合理，拼装时误差积累，个别杆件错误，导致受力改变，造成网架或个别杆件变形、焊接工艺、焊接顺序有误，产生焊接应力，导致变形。整体吊装时，吊点选择不合理，没有对吊点进行反力验算、杆件超应力验算、挠度验算、对超应力处进行必要加固措施、整体吊装时，各吊点起升速度不同，位移、高差超过允许范围，导致变形、破坏、施工方案选择错误，没有根据网架结构形式、现场施工条件合理选择方案，安装时不能形成几何不变体系，导致变形、破坏。