

【 】优质振动筛 2DZSF520

产品名称	【 】优质振动筛 2DZSF520
公司名称	嵊州市鼎正粉碎机械厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嵊州市剡湖街道艇湖村
联系电话	暂无

产品详情

型号	-	产品类型	全新
类型	-	筛网材料	-
物料运动轨迹	直线振动筛		

产品概述

dzsf系列直线振动筛主要用于磨料、建材、化工、医药、冶金、树脂粉、陶瓷原料等行业的细颗粒、细、微粉物料的筛分选型及定货时请注明网孔尺寸、处理量、物料名称、入料粒度分布情况。

技术性能及参数

型号	筛面(m m)	筛面层 数	网孔尺寸 (目/in)	处理量(t/h)	振次(mi n ⁻¹)	双振幅(mm)	电机功 率(kw)	振动 方向 角 (°)	外形尺寸(mm)
dzsf520	500 × 20 00	1	2-200	0.05~5	960	6~7	2 × 0.4	45~60	2075 × 806 × 99 0
2dzsf520		2		0.05~5	960	6~7	2 × 0.4	45~60	2135 × 806 × 10 50

3dzsf525		3		0.03~5	1450	4~6	2 × 0.4	45	2195 × 806 × 1050
dzsf525	500 × 2500	1		0.06~8	960	5~7	2 × 0.4	45~60	2575 × 806 × 990
2dzsf525		2		0.06~8	1450	4~6	2 × 0.4	45	2635 × 806 × 1050
3dzsf525		3		0.06~8	960	6~8	2 × 0.75	45~60	2695 × 806 × 1110
4dzsf525		4		0.1~15	1450	5~7	2 × 0.4	45	2755 × 806 × 1170
5dzsf525		5		0.08~15	1450	5~7	2 × 0.4	45	2815 × 806 × 1230
6dzsf525		6		0.07~15	960	6~8	2 × 0.75	45~60	2875 × 806 × 1290
dzsf1020	1000 × 2000	1		0.12~20	960	6~8	2 × 0.75	45~60	2075 × 1278 × 1120
2dzsf1020		2		0.11~20	960	5~7	2 × 0.75	45~60	2135 × 1278 × 1180
3dzsf1020	3	0.10~2	960	5~7	2 × 0.75	45~60	2195 × 1278 × 1240		
4dzsf1020	4	0.07~15	960	4~8	2 × 0.75	45~60	2255 × 1278 × 1300		
5dzsf1020	5	0.07~15	960	4~8	2 × 1.5	45~60	2315 × 1278 × 1360		
6dzsf1020	6	0.07~15	960	4~8	2 × 1.5	45~60	2375 × 1278 × 1420		

dzsf1025	1000 × 2500	1	0.1~15	1450	5~7	2 × 0.4	45	2575 × 1278 × 1120	
2dzsf1025		2	0.08~15	1450	5~7	2 × 0.4	45	2635 × 1278 × 1180	
3dzsf1025		3	0.07~15	960	6~8	2 × 0.75	45~60	2695 × 1278 × 1240	
dzsf830	800 × 3000	1	0.1~20	960	6~8	2 × 0.75	45~60	3080 × 1098 × 1120	
2dzsf830		2	0.1~20	960	6~8	2 × 0.75	45~60	3140 × 1098 × 1180	
3dzsf830		3	0.1~20	960	6~8	2 × 1.5	45~60	3200 × 1098 × 1240	
dzsf1030	1000 × 3000	1	0.1~20	960	6~8	2 × 0.75	45~60	3080 × 1298 × 1120	
2dzsf1030		2	0.1~20	960	6~8	2 × 1.5	45~60	3080 × 1298 × 1120	
3dzsf1030		3	0.1~20	960	6~8	2 × 1.5	45~60	3080 × 1298 × 1120	
dzsf1224	1200 × 2400	1		0.1~23	960	6~8	2 × 0.75	45~60	2480 × 1520 × 1100
2dzsf1224		2		0.1~23	960	6~8	2 × 0.75	45~60	2540 × 1520 × 1160
3dzsf1224		3		0.1~23	960	6~8	2 × 1.5	45~60	2600 × 1520 × 1220

注:1.所标处理量按物料散密度为1t/m³计算；2.可根据用户要求进行特殊设计及现场设计。

安装尺寸

型号	l	l1	l2	l3	l4	l5	l6	b	b1	b2	b3	h	h1	c	∅	∅k
dzsf520	2075	200	1350	1450	1550	130	340	556	400	706	806	990	400	60	60	11
2dzsf520	2135	200	1400	1500	1600	130	340	556	400	706	806	1050	400	120	60	11
3dzsf520	2195	200	1400	1500	1600	130	340	556	400	706	806	1110	400	180	60	11
dzsf525	2575	220	1600	1700	1800	150	450	558	400	706	806	990	400	60	60	11
2dzsf525	2635	220	1650	1750	1850	150	450	558	400	706	806	1050	400	120	60	11
3dzsf525	2695	220	1650	1750	1850	150	450	558	400	706	806	1110	400	180	60	11
4dzsf525	2755	220	1700	1800	1900	170	480	558	400	706	806	1170	400	240	60	15
3dzsf1025	2695	220	1650	1750	1850	170	450	1020	800	1178	1278	1240	380	180	60	13
dzsf830	3080	250	1900	2000	2100	190	500	818	600	978	1098	1120	430	60	60	17
2dzsf830	3140	250	1900	2000	2100	190	500	818	600	978	1098	1180	430	120	60	17
3dzsf830	3200	250	2000	2100	2200	190	580	818	600	978	1098	1240	430	180	60	17
dzsf1030	3080	280	1900	2000	2100	210	500	1020	800	1178	1298	1120	450	60	60	17
2dzsf1030	3140	280	1900	2000	2100	210	500	1020	800	1178	1298	1180	450	120	60	17
3dzsf1030	3200	280	2000	2100	2200	210	580	1020	800	1178	1298	1240	450	180	60	17

dzsf1224	2480	220	1550	1650	1750	170	450	1220	950	1378	1498	1150	400	60	60	17
2dzsf1224	2540	220	1550	1650	1750	170	450	1220	950	1378	1498	1210	400	120	60	17
3dzsf1224	2600	220	1600	1700	1800	170	450	1220	950	1378	1498	1270	400	180	60	17