

硅碳棒 熔铝硅碳棒厂家 淄博凯阳

产品名称	硅碳棒 熔铝硅碳棒厂家 淄博凯阳
公司名称	淄博凯阳电热元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇磁村工业园
联系电话	15689317092 18764343799

产品详情

H型硅碳棒

适用于玻璃行业单端接线的料道加热，也可用于各种回转炉的加热。

- 1、硅碳棒质地硬而脆，受到剧烈震动和撞击容易断裂。因此运输时要格外小心，搬运时要轻拿轻放。
- 2、硅碳棒发热部的长度应该等于炉膛的宽度。如果发热部伸入炉墙内，容易烧损炉墙。
- 3、硅碳棒冷端部的长度应该等于炉墙厚度加上冷端伸出炉墙的长度。一般冷端部伸出长度为50~150mm，以便冷却冷端部及连接卡具。

公司专业生产电炉、不同规格的等直径硅碳棒，槽型棒 U型棒 枪型棒 门型棒 U型直角硅碳棒等各种异形硅碳棒，质量稳定，山东硅碳棒厂家，价格优惠。

淄博凯阳硅碳棒厂硅碳棒安装维修方便，且有良好的化学稳定性与自动化电控系统配套，可得到准确的恒定温度，硅碳棒，又可根据生产工艺的需要按曲线自动调温。使用硅碳棒加热既方便，又安全可靠。现已广泛应用于电子、磁性材料、粉末冶金、陶瓷、玻璃、陶瓷、半导体、分析化验、科学研究等高温领域，成为隧道窑、辊道窑、玻璃窑炉、真空炉、马弗炉、冶炼炉以及各类加热设备的电加热元件

容易损坏硅碳棒的几个注意事项

- 1、硅碳棒受潮后易崩裂，熔铝硅碳棒厂家，gd棒接点受潮后易断损，因此，硅碳棒在存放，安装使用过程中要注意防潮，以免影响其寿命。
- 2、为保证炉温及棒承受负荷均匀，安装前要进行配组，电炉硅碳棒厂家，每组硅碳棒阻值偏差不得超过10%。

配阻的电阻允差为：

ϕ 12mm 棒配阻，电阻值允差 0.2

ϕ 8mm 棒配阻，电阻值允差 0.5

3、硅碳棒硬而脆，在搬运、开箱和安装、维修时要物特别小心，以免损坏。

4、电炉在开始通电运行时，要逐渐缓慢升压，不可一次加满负荷，否则会因冲击电流过大、而造成硅碳棒损坏。

硅碳棒-熔铝硅碳棒厂家-淄博凯阳(优质商家)由淄博凯阳电热元件有限公司提供。淄博凯阳电热元件有限公司(www.beishaolu.cc)为客户提供“硅碳棒,模壳焙烧电炉,电焙烧炉”等业务,公司拥有“凯阳”等品牌。专注于电热设备等行业,在山东淄博有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:李经理。同时本公司(www.beishaolu.cc)还是从事等直径硅碳棒,异型硅碳棒,山东硅碳棒的厂家,欢迎来电咨询。