

自流平施工 高埗自流平 亿鼎科技材料耐磨环保

产品名称	自流平施工 高埗自流平 亿鼎科技材料耐磨环保
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

产品详情

地坪漆和地板漆的分别在哪？由环氧树脂、改性固化剂、溶剂等组成的双组份环氧封闭清漆。

聚氨酯地坪漆：以聚醚树脂，聚醚树脂，脲酯树脂或环氧树脂为甲组分，因涂膜硬度和与基层的黏结力等不如环氧树脂类涂料，其品种较少。主要用于有弹性地坪漆和防滑地坪漆场所。防腐蚀地坪漆：除了具有可载重地坪漆各种强度性能外，还能够耐受各种腐蚀性介质的腐蚀作用。适应于各种化工厂，煤油厂，卫生材料厂等地面的涂装。弹性地坪漆：采用弹性聚氨酯制成，涂膜因具有弹性而具有行走舒适性。适应于各种体育运动场所，公共场所和某些工厂车间地面涂装。防静电地坪漆：能够排泄静电荷，防止因静电积累而产生事故，以及屏蔽电磁干扰和防止吸附灰尘等，可用于各种需抗静电的地面涂料。适应于电厂，电子厂车间，火工产品厂，微机室等。防滑地坪漆：涂膜具有很高的摩擦系数，高埗自流平，有防滑性能，用于各种具有防滑要求的地面涂装，是一类正处于快速应用与发展阶段的好坪漆。用于各种具有防滑要求的地面涂装。可载重地坪漆：这类地坪漆与混凝土基层的黏结强度高，拉伸强度和硬度均高，并具有很好的抗冲击性能，承载力和耐磨性。适应于需要有载重车辆和叉车行走的工厂车间和仓库等地坪涂装。地板漆：地板漆用于建筑物室内地面涂层饰面的地面涂料。采用地板漆饰面造价低、自重轻、维修更新方便且整体性好。分类：普通地板漆。目前已广泛采用聚氨酯地板漆，漆膜光亮丰满，耐磨、耐水、耐油、耐碱，环氧自流平，还有适用于流水线生产的UV固化涂料。水泥地面漆。用于涂饰水泥地面，改善水泥地面使用功能的涂料。廉价品有过或焦油水泥地板漆和聚乙烯醇缩丁醛水泥地板漆。

环氧地坪漆施工的标准及要求

环氧地坪漆在使用前对地面有严格要求，如果超出要求施工的话就会达不到预期想要的结果。环氧地坪漆在施工时，一定要按照要求的步骤来，先要底涂、半途、批补，然后面涂，需要保养，出口自流平材料，这些步骤都有什么样的标准和要求呢？

将混凝土基材处理完毕并清理干净后就可进行底涂(辊涂或刷涂), 辊涂或刷涂应平均, 厚薄一致。该底涂具有一定的透水汽功能, 能增强基材强度并增加涂层对基材的附着力。中涂。在已配好的水性环氧涂料(中涂)中加入石英砂和石英粉配成水性环氧砂浆, 用镘刀将其平均涂布, 用于增加厚度及涂层抗压强度。

工厂车间中为什么要使用环氧地坪漆

环氧地坪漆具有亮丽的外观, 不仅耐磨、防尘, 而且耐冲击、耐压、耐腐蚀, 很适合在生产车间使用。并且, 环氧地坪漆在打扫的过程中也很方便, 保养的价格也很低廉, 及让车间看起来很精神, 自流平施工, 又给车间生产带来了很方便。

因为环氧地坪漆施工工艺不一样, 它的功能就不一样。有专门针对防滑、耐磨、耐热的。各种品种供不同的需求的顾客选择。而且也可以根据顾客的需求灵活地进行施工, 这明显符合现代年轻人的个性需求。

自流平施工-高埗自流平-亿鼎科技材料耐磨环保(查看)由亿鼎净化科技(东莞)有限公司提供。亿鼎净化科技(东莞)有限公司(www.yidingff.com)是一家从事“环氧地坪漆, 固化剂地坪, 防静电地板, PVC地板, 自流平地板”的公司。自成立以来, 我们坚持以“诚信为本, 稳健经营”的方针, 勇于参与市场的良性竞争, 使“亿鼎”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先, 用户至上”的原则, 使亿鼎科技在防静电地板中赢得了众的客户的信任, 树立了良好的企业形象。

特别说明: 本信息的图片和资料仅供参考, 欢迎联系我们索取准确的资料, 谢谢!