

大朗耐磨地坪施工

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 大朗耐磨地坪施工 |
| 公司名称 | 亿鼎净化科技（东莞）有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号 |
| 联系电话 | 18826836772 |

产品详情

专家表示，环氧地坪漆具有以下优点：整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌；表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境；地面无毒，符合卫生要求；具有防滑性，停车场地面须有一定的粗糙度，一般水泥地面难以满足要求。

地坪漆特点：针对一般水泥面易起灰尘及保养不易之缺点而开发，可直接刷涂于水泥素地面或水磨石地面，以增加美观、达到保养防尘之效果。地坪特性：整体平整、附着力强、耐磨、耐酸碱、防潮、防霉、色彩艳丽且易于清洗、施工简易、工期短、造价低廉，成本经济。现在已经越来越多的人开始使用环氧地坪，尤其是在大型车间里，这种地坪比一般的混凝土地面有着太多的优势了。主要体现在以下几方面：(1)、干净，不会像水泥地面起尘土，这种地坪整体上没有缝隙，它的防尘效果显著，所以制药厂/食品厂若想通过GMP认证必需在车间做环氧地坪。涂装地坪能把整个车间的洁净度提高一个层次。也能为企业省下很多关于卫生方面的事。(2)、环氧树脂材料耐酸耐碱，交联密度高，硬度比普通的塑料都大，更耐磨。目前环氧地坪可以做无溶剂的，水性的更环保。比起瓷砖、大理石他优势是韧性更好，不会断裂、而且可以做出大面积无缝地坪，整体效果更好。(3)、环氧树脂地坪还可以开发很多功能，例如防静电、耐火、不发火、重防腐，作为电子厂、手术室、油库、化工车间、实验室的不二选择。办公室做环氧地坪漆也有好多种类，一般为了美观建议做环氧自流平，还有一种就是我公司深圳国坪地坪的新产品自流平彩砂地坪，价格有点高，但是效果非常的漂亮

环氧地坪漆基面裂缝的原因以及解决办法

在大部分裂缝中都是温度应力在混凝土裂缝中，由于温差和混凝土在施工过程中，内外温差过大，或其他原因如应力释放是混凝土温度应力裂缝的主要原因。根据温度应力断裂的不同形态，温度应力断裂可分为表面断裂、深断裂和贯通裂缝。在一定条件下，耐磨地坪施工，表面裂纹会发展成深裂纹，而深裂纹会通过裂纹发展，因此如果不及时修复裂纹，将直接影响环氧地板的装饰效果。

表面修补法是简单、常用的裂缝修补方法，主要针对混凝土微裂缝的修补。混凝土基面修补应牢固、干净、干燥。采用低粘度液体环氧树脂密封裂纹。用环氧树脂浆进行表面修补，其关键工序是清理表面的手柄，用这种处理方法将环氧树脂浆料浸润深度为5~15毫米，铆钉头微裂有效，防止继续蔓延。

灌浆法主要适用于深裂混凝土表面裂缝的修补。利用压力设备对混凝土材料进行修补，然后与混凝土形成整体，从而增强和防止混凝土二次开裂的目的。

环氧地坪漆树脂涂料又称环氧酯漆，它是将植物油脂肪酸与环氧地坪漆树脂经酯化反应，生成环氧酯。以无机碱或有机碱作催化剂，反应可加速进行。环氧地坪漆树脂可当作多元醇来看，一个环氧分子相当于两个基，可与两个分子单元酸反应生成酯和水。

常用的酸有不饱和酸、饱和酸、酸酐。用不同品种的不同配比反应可以值得不同性能的环氧地坪漆树脂漆品种。环氧酯漆用途很广泛，是目前环氧树脂涂料中生产量和用量较大的一种。

大朗耐磨地坪施工由亿鼎净化科技（东莞）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。亿鼎净化科技（东莞）有限公司（www.yidingff.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防静电地板具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!