

# 天津消防水箱 大丰水箱专业 93立方消防水箱

产品名称	天津消防水箱 大丰水箱专业 93立方消防水箱
公司名称	德州大丰玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州鲁权屯工业园
联系电话	18954503927 18954503927

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州大丰玻璃钢制品有限公司

消防水箱管道保温包括循环管跟热水供水管与回水管的保温。水管的保温可以用保温棉或聚氨酯发泡两种。小管径一般都用保温棉保温，大管用聚氨酯发泡保温。在环境温度较低时，水温降得特别厉害，如果供水水管有做回水系统而没有对供热管与回水管进行保温的话，那浪费的热量会大增，能效比会急剧降低。玻璃钢水箱能够达到更稳定的使用质量，不用担心出现被腐蚀或者是生锈的问题，所以对于水质和环境都具有很好的保护作用不用担心对人体健康造成伤害，而且还能够达到超长的使用寿命，天津消防水箱，不用特殊的维护和保养节省使用成本。

SMC组合式水箱是目前国际上采用的新型水箱。由整体优质的SMC水箱板拼装而成。其特点是采用食品级树脂，因此水质好，清洁无污染；具有强度高，重量轻，耐腐蚀，外型美观，94立方消防水箱，使用寿命长，保养管理方便等特点。

我公司生产的SMC组合式玻璃钢水箱是建设部[1999]330号文件批推荐的产品，完全符合国家建筑工业局标准JC658.1-1997的技术性能要求。该水箱经国家有关部门检测，水箱符合GB/T17219-98《生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价规范》要求，水质符合国家《生活饮用水标准》GB5749-85。广泛适用于工矿，企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，92立方消防水箱，作为生活饮用水、中水处理、消防用水及其他用水储水设施。

## 一、玻璃钢水箱的原材料要求

- 1、单板材料为适合于玻璃钢水箱生产的不饱和聚酯树脂，树脂的性能指标应符合GB8237的规定，卫生指标符合GB13115规定。
- 2、单板增强材料为无碱无捻玻璃纤维纱及其制品，93立方消防水箱，有关性能符合JC/T277以及JC/T281的规定。
- 3、辅助材料辅助材料所用的交联剂、引发剂、增料等必须符合GB9685中的规定。
- 4、附件材料
  - 4.1人孔盖可直接压制或由单板加工而成，如另外制作，所用基体材料必须符合GB8237、GB13115的规定，增强材料应满足JC/T277以及JC/T281的规定
  - 4.2密封材料应为没有其他的硬质要求，对水质无污染、并能承受使用过程中的温度变化

天津消防水箱-大丰水箱专业-93立方消防水箱由德州大丰玻璃钢制品有限公司提供。德州大丰玻璃钢制品有限公司（[www.sddfsx.com](http://www.sddfsx.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。大丰水箱——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州鲁权屯工业园，联系人：郑海花。