

屋顶电动天窗构造 海南屋顶电动天窗 瑞星风机厂家

产品名称	屋顶电动天窗构造 海南屋顶电动天窗 瑞星风机厂家
公司名称	聊城市瑞星通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市开发区嘉隆路18号
联系电话	18363520600

产品详情

屋顶电动天窗

不同的通风天窗有不同的使用效果，消费者在通风天窗的选择过程中如果存在问题会导致在使用上不能达到理想的通风效果，海南屋顶电动天窗，导致它的安装没有实际的意义.那么我们需要怎么来选择通风天窗呢.通风天窗的选择需要进行计算的工作，同时考虑现场布置的情况.通风天窗的使用会利用气流的压差，温度也是导致压差产生的重要原因所以在计算的时候需要将室内外的温差考虑进去.通风天窗基本的压差产生的原因是风力的流通，我们也要对这样的因素有比较好的了解.例如对室内外风速比较大的使用环境，我们需要选择屋顶旋流通风天窗.在锅炉这样有很高温度的生产车间内，别墅屋顶电动天窗，因为温度的原因会形成很大的压差进行通风，屋顶电动天窗多少钱，所以有机废气处理厂的工作人员认为好选择流线型屋顶自然通风天窗.

屋顶电动天窗

(3)天窗侧板。为防止雨水溅入车间和防止积雪遮挡天窗扇，在天窗扇下部设置天窗侧板。天窗侧板多采用钢筋混凝土槽形板或石棉水泥波瓦等轻质小板。造 (4)天窗屋顶及檐口。天窗屋顶的构造与厂房屋顶构造相同。由于天窗宽度及高度较小，屋顶电动天窗构造，天窗檐口多采用带挑檐的屋面板，挑出长度为300~500mm。(5)天窗端壁。天窗两端的山墙称为天窗端壁。天窗端壁常用预制钢筋混凝土端壁和石棉瓦端壁。预制钢筋混凝土端壁可根据其跨度用2~3块板拼接而成。

不开窗就能够让你的房间进行自由呼吸，排出室内污浊的废气，有用处置通风和噪音的两难难题。在动力通风器的基础上万通风机设备有限公司还开发了两种新型的通风器，分别是遥控通风器和动力隔音遥控通风器。

通风气楼不需要用电，无噪音，可长期运转，排除室内的热气、烟气、异味、水蒸气以及轻微粉尘等。免电力通风器在只有0.2公尺/小时的微风下即可启动，也在凭室内外三度以上的温差而运行。免电力通风器内置美国进口UBC轴承，免润滑，免维护。全天二十四小时不间断运转，无噪音，运行零成本

屋顶电动天窗构造-海南屋顶电动天窗-瑞星风机厂家由聊城市瑞星通风设备有限公司提供。聊城市瑞星通风设备有限公司（www.rxtfq.cn）为客户提供“屋顶无动力通风器,通风天窗,通风气楼,玻璃钢屋顶风机”等业务，公司拥有“瑞星”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东聊城有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。