

DN200承插式球墨铸铁管

产品名称	DN200承插式球墨铸铁管
公司名称	聊城市鸿福管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区工业园区
联系电话	0635-2126889 13176155894

产品详情

球墨铸铁管施工方案，鸿福管业施工案例，特配施工技术员，为客户提供技术支持和安装指导！

续：润滑密封圈内表面和插口处，润滑剂要选用无毒无味的碱性润滑剂（可用肥皂水代替）。

将插口插入承口中直到与密封圈同轴接触，必须正确的校直，使要连接的离心球墨铸铁管或管件中轴线相重合。连接管子时如发现插入阻力过大，应立即停止，拔出管子，检查橡胶密封圈位置和承插口，查明原因再行安装。插入的深度在两条标线中间即可。

将金属直标尺插入承口内和管壁之间的环形空间，直至碰到橡胶密封圈，沿管一周检测深度是否均匀。深度检测一致时，说明安装到位完好。若不一致，则可能胶圈脱位，需要重量安装。

当球墨铸铁管接口安装完毕，可根据离心球墨铸铁管径调整偏移角度。

鸿福管业球墨铸铁管

球墨铸铁管的优点：在中低压管网，球墨铸铁管具有运行安全可靠，破损率低，施工维修方便、快捷，防腐性能优异等。

球墨铸铁管的缺点：球墨铸铁管的连接受人为因素如操作水平、责任心等影响较大。

球墨铸铁管的接口形式分为：1>球墨铸铁管自身连接方式，2>球墨铸铁管与其它管材对接的连接方式

鸿福管业球墨铸铁管长度通常为6米。

出口用球墨铸铁管走集装箱的话还有5.5

米的，5.6米，5.8米的，5米的，这是根据集装箱空间情况而定的。至于大口径的球墨铸铁管长度有8.15米的。大口径通常是指直径：1.4米以上的球墨铸铁管。出口球墨铸铁管的长度不是生产线下来就是5.5米长度的，小口径球墨铸铁输水管配件，而是标准定尺6米的，根据客户需求进行二次切割成5.5米或者其它尺寸的。

所以需要二次切割加工费用。正常出口球墨铸铁管计算方式还是按照国标标准重量计算价格的，切割下来的忽略不计，抵加工费。

聊城市鸿福管业有限公司饮用水级球墨铸铁管用环氧树脂漆介绍

主要配比成份由环氧树脂、聚酰胺树脂、无毒颜料、助剂和溶剂等组成。经喷涂在球墨铸铁管表面后形成一层表面坚韧保护层，有非常好的附着力，耐磨，耐冲击等物理特性，耐久性好，防腐性强。

环氧树脂是一类重要的热固性树脂，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性能良好。变定收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，是聚合物复合材料中应用最广泛的基本树脂，固化后的环氧树脂具有良好的物理化学性能。环氧树脂漆具有优良的耐水性，耐盐水性，耐油性，和抗化学品性能。鸿福管业dn150球墨铸铁管重量144kg

涂层完全固化后，无毒无味。符合食品卫生法的有关规定。

产品经权威卫生部门检测、可用于各类食品及饮用水容器和管道内壁。适用于食品工业、医药工业、化妆品行业、粮仓等作出防腐蚀涂料。

DN200承插式球墨铸铁管由聊城市鸿福管业有限公司提供。聊城市鸿福管业有限公司（www.cnguancai.com）是从事“球墨铸铁管,球墨铸铁管件,柔性铸铁排水管,铸铁管件,铸铁井盖”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：武经理。同时本公司（www.qmggs.com）还是从事A型铸铁排水管，柔性接口铸铁管价格，山东柔性抗震铸铁管厂家的厂家，欢迎来电咨询。