

利德凯威筑路材料 抗车辙剂生产厂家 西藏抗车辙剂

产品名称	利德凯威筑路材料 抗车辙剂生产厂家 西藏抗车辙剂
公司名称	天津利德凯威筑路材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处）
联系电话	15522001125 15522001125

产品详情

天津利德凯威筑路材料有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集科研、生产、销售为一体，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。

抗车辙剂的详细使用规范吧：

使用方法：

- 1、将矿料加热到170~180 时，将添加剂直接投入拌和锅内进行干拌，抗车辙剂生产厂家，拌和时间可增加2~3秒；
- 2、加入热沥青继续搅拌，拌和时间可相对增加；
- 3、成品混合料的质量控制和储存运输按常规的混合料进行。

天津利德凯威筑路材料有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，抗车辙剂厂家，是一家集科研、生产、销售为一体，西藏抗车辙剂，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。目前公司主营业务为改性沥青助剂、冷拌沥青、低冰点抗凝冰添料生产销售三大板块。下面就

是天津抗车辙剂厂家为您概述其产品性能。

抗剥落剂的使用简便，可直接加入热沥青中，用沥青泵循环二次即充分混合，不需专用搅拌器。一般使用量为0.1%~0.5%，如果是在重交道路石油沥青与玄武岩等偏酸性集料的配比下，推荐用量0.2%~0.3%；如果是改性沥青用量可以为0.15%~0.45%，但具体使用量还需根据试验来确定。

天津利德凯威筑路材料有限公司我们始终秉承诚信、创新、合作的经营理念，以满足客户需求为导向创新发展，为客户提供高品质的产品、周到的服务，互助中成就彼此，互惠中实现共赢，肩负起推动中国道路建设向交通强国发展的时代责任！

抗车辙剂与高模量剂的区别有哪些？

应用层位：沥青路面的高剪应力区为中上面层，因此，沥青抗车辙剂，抗车辙剂的应用层位主要在上面层，中面层；对于法国路面设计体系而言，主要应用层位为磨耗层和联结层，与国内应用层位相同，只是说法不同。高模量外加剂常用于中下面层和基层，特别是柔性沥青路面结构的基层。

利德凯威筑路材料(图)-抗车辙剂生产厂家-西藏抗车辙剂由天津利德凯威筑路材料有限公司提供。天津利德凯威筑路材料有限公司（www.tjldkw.com）位于天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前利德凯威在工地施工材料中享有良好的声誉。利德凯威取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。利德凯威全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。