

制氢站F84 F84 216H4BM 正宏泵业

产品名称	制氢站F84 F84 216H4BM 正宏泵业
公司名称	淄博正宏泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	13853345500

产品详情

2.维修屏蔽泵

3.屏蔽泵配件

4.屏蔽泵附件

屏蔽电泵出现的一些故障该如何判断原因。屏蔽电泵给大家指出了六个比较常见的故障，这样可以帮助使用者能够快速找到问题所在：

一、轴承内径磨损，轴套、推力盘磨损并颜色变黑，说明电机腔内气体没有排净、缺液或空转，需更换备件。

二、泵体口环和叶轮口环有磨损，说明轴承内径过量磨损，需更换轴承。

三、后轴承端面与推力盘表面磨损，前部轴承、推力盘无磨损，说明轴推力向后，有可能流量过大，检查是否出口阀开启过大。

四、叶轮前盖板与泵体有磨损，制氢站F84-216H4BM-，说明前轴承端面过量磨损，需更换轴承。

五、前轴承端面与推力盘表面磨损，后部轴承、推力盘无磨损，说明轴推力向前，泵处于缺液状态。检查入口过滤器是否堵塞、系统是否供液不足、泵是否发生汽蚀。

六、定、转子屏蔽套磨损，而轴承内径尺寸没有超过极限值，说明有异物进入电机腔内，检查入口过滤器有无损坏。

一般的，合格的产品，F84-216H4BM-，在使用过程中不会产生故障，如果故障产生的话原因就在于操作方法和工作环境中，需要用户仔细的阅读使用手册，本文由屏蔽电泵提供。

屏蔽电泵适用于输送不含固体颗粒，有腐蚀性、巨毒性、易燃、易爆及挥发性大的液体，可广泛用于化工、石油、纺织，屏蔽电泵F84-216H4BM，冷藏及食品加工等部门。

(一)、性能范围：

流量：2.55 ~ 12.5M3 (立方米/小时)

扬程：32 ~ 53.5m (米)

输送介质温度：-40 ~ 40

压力级别：1.56Mpa (16kg/cm²)

(二)、配带屏蔽电机：

额定电压：380V

绝缘等级：E级

定子绕阻温度：电阻法测定95 ，热电偶法测定115

工作地点： 1000m

配带屏蔽电机分为普通型 (JP) 和隔爆型 (BJP)

该泵独特的原理和创新的结构设计使其具有如下突出特点：

13、泵壳体特殊硬化工艺或加特殊材料耐磨衬，可单独快速更换，延长了泵的使用寿命。

14、可提供多种泵体材质，适合多种样用途。

该系列泵应用范围极广，不仅使用于输送加注—40 至80 温度范围内汽油、煤油、柴油、喷气燃料等轻质油品，而且适用于高粘性介质。如原油、污水、淤泥、润滑油 (剂) 和其它各种化工介质的输送和加注。

制氢站F84-F84-216H4BM-正宏泵业由淄博正宏泵业有限公司提供。淄博正宏泵业有限公司 (www.zhengh
ongbengye.com) 在磁力驱动泵、屏蔽泵这一领域倾注了无限的热忱和热情，正宏泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡先生。