

霍尔姆密封件 密封件 元象国际

产品名称	霍尔姆密封件 密封件 元象国际
公司名称	天津元象国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区响螺湾中心商务区融创滨海中心1001室
联系电话	181 8328 7445 18183287445

产品详情

哪些会影响密封件性能

1、工作压力

油封有启动压力要求.低压工作须选用低摩擦性能.气动阻力小的油封.在2.5Mpa以下，橡塑复合密封并不合适，高压时要考虑密封受压情况，需用防挤出挡圈沟槽加工方面也有特殊要求.

2、工作介质

除了严格按照生产厂家的推荐意见选取工作介质外，保持工作介质的清洁至关重要.油液的老化或污染不仅会使系统中的元件发生故障，加快油封的老化和磨损，而且其中的脏物可能划伤或嵌入密封，使密封失效.

因此必须定期的检查油封品质及其清洁度，并按设备的维护规范更换滤油器或油液.在油缸里油液中残留空气经高压压缩会产生高温使油封烧坏，甚至碳化.为避免这种情况发生，在液压系统运行初始时，应进行排气处理.液压油缸也应在低压慢速运行数分钟，确认已排完油液中残留空气，斯凯孚密封件，方可正常工作.

安装密封产品时的注意事项

不要损伤车削密封件表面的密封面或密封线

密封件的密封性能依赖与孔或轴相关配的唇口线，这些部位均由既柔软又富回弹性的石墨、橡塑、纤维等，易受损伤的特殊材料构成，因而更需要在搬运以及安装过程中，对其给予特别的保护，密封件，一旦密封件受损往往会给密封部位留下很大隐患。

讲究平衡、对称

密封件应保证紧扣有效密封面的位置，使用时，还需做进一步的观察和紧固密封件的善后工作，防止系统工作过程中由于工况条件的变化而发生泄漏。

目前密封圈的制作通常有车削和模压两个方法，霍尔姆密封件，模压是较为传统的工艺做法，车削工艺相较于模压，其灵活性较大，Parker密封件，更加易于操作。

天津元象国际贸易有限公司1997年注册于天津保税区，是专业从事进口精密零件销售服务的企业。

轴用YX型挡圈简单描述产品用途:本标准适用于油缸工作压力大于16MPa时配合YX型密封圈使用，或油缸偏心受力时，起保护密封圈的作用. 工作温度:-40 ~ +100 工作介质:液压油、乳化液、水 产品硬度：HS 92 ± 5A 材质：聚四氟乙烯

O型橡胶密封圈(GB1235-76)简单描述产品用途：本标准中O型橡胶密封圈适用于液压气动系统及各种机械设备和元器件，在规定的压力，温度以及o型橡胶密封圈不同的液体和气体介质中，于静止或运动状态下起密封作用。

工作温度:-40 ~ +230

工作压力:<10 ~ 220Kg, f/cm

工作介质:空气、水、油

产品硬度：40 ~ 85 ± 2A

霍尔姆密封件-密封件-

元象国际由天津元象国际贸易有限公司提供。天津元象国际贸易有限公司（www.starpoint.cn）是天津天津市,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在元象国际领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创元象国际更加美好的未来。同时本公司（www.tjmifengjian.cn）还是从事天津冲压氮气弹簧，天津模具氮气弹簧，天津氮气弹簧的厂家，欢迎来电咨询。