

# 进口密封件 汕头密封件 睿辰密封

产品名称	进口密封件 汕头密封件 睿辰密封
公司名称	青岛睿辰密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高新区松园路17号青岛市工业技术研究院B区
联系电话	17685737731

## 产品详情

### 干熄焦旋转密封阀的使用维护及故障处理

#### 旋转密封阀概述

旋转密封阀主要由:壳体、转子、密封副、驱动机构、自动润滑装置等组成(图1),设置在振动给料器的下方,是一种带有密封性能的多格式旋转给料器,由带电机的摆线减速机驱动旋转密封阀的转子按规定方向旋转,将冷却到平均温度约200 以下的焦炭连续不断地从干熄槽向外排出的装置,通过调节振动给料器的振幅,被冷却的焦炭连续不断的向下定量排出,旋转密封阀在排焦过程中实现了密封,密封件,避免了有害气体向周围环境泄漏,稳定了干熄炉内的循环气体压力。

#### 双端面机械密封的结构与作用

##### 1. 脱硫泵用双端面机械密封的分类

针对脱硫系统浆液介质腐蚀性、磨蚀性的特点,脱硫泵的轴封形式一般采用了双端面机械密封,其主要结构有两种形式:背对背式双端面机械密封和串联式双端面机械密封。

2. 介质端机械密封背对背式双端面机械密封如图1所示,主密封面介质侧静环不旋转,该密封环靠外圆的两道静态的O形密封圈来密封,O形密封圈通常与机械密封腔体采用过硬配合。

### 干熄焦旋转密封阀故障分析

由于弧形不锈钢保护环在内侧,端面侧还有盘根和密封胶,汕头密封件,在拆卸旋转密封阀端面人孔的情况下也只能检查到密封弹簧座和弧形密封环与外壳密封圈的密封情况,无法观察到端面密封装置内部

磨损情况，进口密封件，如彻底解体检查由于现场条件限制则无法进行回装，只能返厂检修。由于专业人员的经验不足，没有充分考虑到排焦温度高对润滑脂的影响，其次年修时对旋转密封阀的检修项目不够详细，外观检查无异样后只是检查了密封弹簧座和弧形密封环与外壳密封圈的密封情况，未对不锈钢保护环检查导致了此次事故的发生。

在此次事故处理过程中，维检单位处理措施不当，致使一步干熄焦恢复生产时间拖延，负处理措施不当责任。

进口密封件-汕头密封件-

睿辰密封由青岛睿辰密封科技有限公司提供。青岛睿辰密封科技有限公司（[www.qdrcmf.com](http://www.qdrcmf.com)）是山东青岛，密封件的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在睿辰密封领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创睿辰密封更加美好的未来。