

橡胶密封件 睿辰密封 博尔塔拉密封件

产品名称	橡胶密封件 睿辰密封 博尔塔拉密封件
公司名称	青岛睿辰密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高新区松园路17号青岛市工业技术研究院B区
联系电话	17685737731

产品详情

○形圈选用时考虑的因素

1工作介质和工作条件2首先考虑产品与工作介质的相容性，然后考虑密封处的压力、温度、连续工作时间、运行周期等条件，使用在旋转场合还要考虑因摩擦热引起的温升3密封的形式对于轴用密封，径向安装时，应使○形圈内径与被密封直径间的偏差尽可能小;对孔用密封，应使其内径等于或略小于沟槽直径。轴向安装时，还需考虑压力方向，内部压力时，○形圈外径应比沟槽外径大约1%-2%，外部压力时，应使○形圈内径比沟槽约小1%-3%。

旋转油封安装在旋转或摆动装置中，使用来保证这些装置能够长期运行的润滑油被密封在系统内。这些装置的密封系统要求无泄漏，同时能防止脏物或水分从外部侵入。

瑞辰密封系统为这些应用提供大量的性能出众的密封件。它包括我们的具有专利的径向唇轴封，博尔塔拉密封件，和高质量的径向油封。

很多旋转密封件是采用Turcon?聚四氟乙烯材料或者Zurcon?聚氨酯材料生产的。因为具有低摩擦特性和耐磨性，这些是用于旋转环境的理想材料。

干熄焦旋转密封阀的使用维护及故障处理

1转子、壳体的维护

要定期检查密封阀转子、壳体的磨损情况，局部磨损可进行补焊处理，整块衬板磨损严重时，须更换衬板，重点说明的是转子衬板顶部磨损严重时会导致旋转密封阀气密性变差，要保证转子与壳体间间隙在1.5~2.5 mm之间。衬板螺栓检查紧固，当衬板固定螺栓松动时，会导致旋转密封阀卡住故障。

2 自动给油脂泵维护

自动给油脂泵是旋转密封阀重要的配套设备，自动给油脂泵是将油脂定时、定量的对旋转密封阀轴承、密封副进行润滑，降低密封结合面温度，阀门密封件，同时起到密封作用，橡胶密封件，其与旋转密封阀存在联动连锁关系。润滑油为耐高温铝基脂，每20~30 min给油1次，操作人员定期检查给油时间和出口压力是否正常，密封件，补充油脂时要保证干净，防止灰尘进入造成给油脂泵故障。如自动给脂泵运行不正常会损坏密封副，造成密封阀无法使用，自动给脂泵应安装备用设备，其中一台发生故障时，可切换到另外一台泵使用，避免影响干熄焦生产。

橡胶密封件-睿辰密封(在线咨询)-博尔塔拉密封件由青岛睿辰密封科技有限公司提供。“活塞及活塞杆密封,防尘密封,泛塞封,高压密封,旋转密封等等”就选青岛睿辰密封科技有限公司(www.qdrcmf.com),公司位于:高新区松园路17号青岛市工业技术研究院B区,多年来,睿辰密封坚持为客户提供好的服务,联系人:陈经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。睿辰密封期待成为您的长期合作伙伴!