

电接点压力表接线图 圣科仪器仪表 广东电接点压力表

产品名称	电接点压力表接线图 圣科仪器仪表 广东电接点压力表
公司名称	昆山圣科仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号
联系电话	13451784222

产品详情

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家专业从事中高档压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公司。

压力表的正确使用和安装方法：

- 1、安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹和安装的阴螺纹是否一致。
- 2、压力表应垂直安装，倾斜度一般不大于 30° ，并力求与测量点保持同一水平，以免带来指示误差。
- 3、安装后，在无压力的情况下，观测指针是否在零位或紧靠盘止钉，否则不宜使用。
- 4、测量蒸汽压力时，压力表下端应装有环形管，使用中有水来传递蒸汽压力，电接点压力表抗震，以免高温蒸汽冲入弹簧管内，影响仪表精度，或不慎使焊锡熔化，造成仪表测漏，发生事故或烫伤人。
- 5、使用时应缓慢打开阀门，使压力慢慢升到工作位置。
若突然打开阀门，如压力失控，超过测量上限，会造成弹簧管被打坏、变形或造成扇齿脱牙而使仪表失去功能。
- 6、使用完毕后，应缓慢卸压，不要使指针猛然降至零位，这样指针回撞在盘止钉上，会将指针打弯甚至打断。
- 7、仪表要按规定要求进行检定或维修。
- 8、拆下来的仪表应存放在防尘、干燥、无腐蚀的环境中。

压力表表盘上没有编号可不可以?

凡向国内市场提供的压力表，不论用户是否要求在SF6压力表上加上位号牌，压力表生产厂均应在压力表表盘上打上压力表编号，电接点压力表防爆，而且应当做到字迹清晰。

某压力表用户反映“由于压力表表盘的编号打在压力表表盘下方，而且字迹很小，很难看清楚”，因为“所有的新压力表均要在使用前进行校验、登记，所以压力表表盘上的编号很重要，看不清就很难区分、登记和备查。”

某外商独资公司，近年来订购大量的压力表，压力表表盘上均未要求打印压力表编号。2003年初，突然提出今后采购的所有压力表的表盘上必须要有压力表编号，连即将发货的压力表也必须补上压力表编号，否则将拒绝接受。

这里就提出压力表的表盘上若没有压力表编号，是不是压力表质量问题（当然，如压力表表盘上压力表编号打印的不清楚或字迹潦草看不清，则视同无编号一样，不再单述）？是否可以作为拒收压力表的理由？

要回答这个问题需从三个方面予以考虑和分析：

1，压力表国家标准（GB/T 1226-2001）中，第8.1条“标志”中规定，压力表表盘上一般应标明：

a，压力表生产厂名或商标；

b，压力表名称；

c，压力表测量单位；

d，压力表精度等级；

e，压力表制造年月和压力表编号。

2，压力表检定规程（JJG 52-1999）中，附录的压力表检定记录应填写的条款之一就是压力表编号这一栏。

3，压力表属于计量器具，按规定应当每半年或一年检定一次，若压力表表盘上没有编号，也就无法进行检定记录和登记。

综上所述，电接点压力表接线图，所以凡向国内市场提供的压力表，均应在压力表表盘上标明压力表编号，而且应当做到字迹清晰，否则用户可以提出拒收或要求压力表生产厂予以更换。

另一种情况例外，若是按用户提供的样机或压力表表盘式样进行生产加工，而样机和压力表表盘上没有压力表编号的，均不得自行加上压力表编号，否则将是“画蛇添足”，广东电接点压力表，也有可能被用户拒绝接收压力表。

隔膜压力表的优点：

随着隔膜压力表的使用越来越广泛，他的特点及优点也得到了大家的广泛关注，现在给大家讲解一下关于隔膜压力表的优点。

隔膜压力表在能够适应各种恶劣的丈量环境外。其特点是采用介质隔离的方式进行工作。隔膜压力表是压力表中用于丈量特定介质的一类特殊产品。

能适应强腐蚀、高温、隔膜压力表主要由压力表自身和专门的隔离装组成。高粘度的介质丈量工作。

隔膜压力表在工业生产领域有着很广泛的应用。目前在石油、化工、化纤、制药等涉及到特殊性质的流体介质丈量的场所都有着普遍的应用。

电接点压力表接线图-圣科仪器仪表-广东电接点压力表由昆山圣科仪器仪表有限公司提供。昆山圣科仪器仪表有限公司（www.sk.net.cn）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的显示仪表等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领圣科仪器仪表和您携手步入辉煌，共创美好未来！