

# 静音泵TEIKOKU 正宏泵业 TEIKOKU

产品名称	静音泵TEIKOKU 正宏泵业 TEIKOKU
公司名称	淄博正宏泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	13853345500

## 产品详情

屏蔽电泵由电机和离心泵同轴组合在一起，静音泵TEIKOKU，是一套完整无泄漏的密封一体装置，不需要任何密封填料、被输送的介质保证对无泄漏。泵体吸入口 叶轮吸入口 叶轮排出 前端盖小孔 叶轮吸入口 叶轮平衡孔 前轴承与前轴之间 定子屏蔽套与转子间隙 后轴承套之间 后端盖 盖板小孔 接管 储液罐。流过电机内的液体介质，屏蔽泵TEIKOKU制冷泵，润滑轴承、冷却电机。屏蔽泵型号主要为基本型、逆循环型、高温型、多级型（B型、R型、N型、G型）等。真空泵主要有液环式真空泵、旋片真空泵、往复真空泵、水环大气喷射泵系列机组、罗茨水环真空机（2BEA、2BEC、2BVA、SK、SZ、2SK、SZB、X、2X、XG、XD、W、WY、WL、2SK-P1，JZJ2S）等。其它常规产品有化工离心泵、磁力泵、氟塑料泵、水泵等。产品广泛用于石油、化工、医药、制糖、选矿、造纸、印染、电子、冶金、机械、陶瓷、轻纺、纺织、干燥、制冷、砖机、塑机等行业。

1.屏蔽泵轴承

2.屏蔽泵轴套

3.屏蔽泵推力盘

屏蔽泵厂家

屏蔽电泵开车程序可以简单的分为一下四个步骤：

步：将出入口阀门、排气阀门和旁路阀全部打开，进行泵自动排气；

第二步：10分钟后（根据介质特性排气时间也不同），确定泵内灌满液体无气体后，将出口阀门和排气阀门关闭，将泵点动，确认正反转（泵安装检修后，制冷泵TEIKOKU屏蔽泵，需确认正反转）。屏蔽泵不能用空转来判断正反转。其反转压力在正常扬程的60%左右。

第三步：确定正转后，TEIKOKU，方可将出口阀门慢慢打开，调节到工况需要的压力。

第四步：泵运行后，注意观察泵是否异常（如振动大、噪音大、电流逐渐变大、压力下降等），有异常马上通知设备维护人员到现场确认，遇较紧急情况马上切换泵并作好记录。说明：屏蔽泵为连续工作模式，在通常情况下，为避免电机线圈和轴承损坏，1小时内启动次数不得超过5次。

#### 确保杂物不进入泵体

湿污泥中混入的固体杂物会对螺杆泵的橡胶材质定子造成损坏，所以确保杂物不进入泵的腔体是很重要的，很多污水厂在泵前加装了粉碎机，也有的安装格栅装置或滤网，阻挡杂物进入螺杆泵，对于格栅应及时清捞以免造成堵塞。

淄博正宏泵业有限公司拥有高水平的技术队伍，完善的加工手段和检测设备，与具备高水平研发、指导能力的山大机电工程学院、国际友人和大型石油石化使用单位建立了牢固的合作关系，确保了产品和技术上的前瞻性、使用上的实用性和产品质量的可靠性。产品主要有屏蔽电泵、真空设备、化工泵及耐腐蚀泵等。静音泵TEIKOKU-正宏泵业-TEIKOKU由淄博正宏泵业有限公司提供。淄博正宏泵业有限公司（[www.zhenghongbengye.com](http://www.zhenghongbengye.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！